

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

1900R NXT2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Грузоподъемность		Метрический	
Номинальная грузоподъемность при 50% опрокидывающей нагрузки		861.82 kg	
Эксплуатационный вес		3172.87 kg	
Вес и размеры			
Колесная база	y	1066.80 mm	
Общая высота в поднятом положении	h27	3886.20 mm	
Высота до пальца шарнира – полное поднятие	h28	3022.60 mm	
Общая высота по верху крыши	h17	1955.80 mm	
Угол опрокидывания ковша на максимальной высоте	a5	38 °	
Высота разгрузки	h29	2387.60 mm	
Общая длина с ковшом	l16	3251.20 mm	
Вылет разгрузки на полной высоте	r6	584.20 mm	
Угол возврата ковша на земле	a13	28 °	
Угол опрокидывания ковша на максимальной высоте	a4	99 °	
Высота между креслом и полом	h30	904.24 mm	
Общая ширина без ковша	b1	1574.80 mm	
Ширина ковша	e1	1676.40 mm	
Дорожный просвет	m4	160.02 mm	
Общая длина без ковша	l2	2446.02 mm	
Радиус поворота: впереди с ковшом	b18	2032 mm	
Задний угол вылета		21 °	
Производительность			
Скорость движения (без груза)		12.55 km/h	
Скорость движения с 2-х скоростной опцией		19.47 km/h	
Шины			
Стандартные шины		10 x 16.5	
Двигатель			
Бренд двигателя		Yanmar	
Модель двигателя		4TNV98C-NMS2V	
Экологический класс двигателя		Stage IIIA	
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя		241 Nm / 1625 rpm	
Источник питания		Дизельный	
Мощность двигателя (л.с. / kW)		69.30 Hp / 51 kW	
Батарея		12 V	
Стартер		3 kW	
Гидравлика			
Вспомогательная гидравлика		70.78 l/min	
Вспомогательное гидравлическое давление		207 bar	
Высокая скорость вспомогательной гидравлики, (опция)		113.94 l/min	
Высокопоточное вспомогательное гидравлическое давление, опция		179 bar	
Заправочные емкости			
Емкость топливного бака		58.67 l	
Емкость гидравлического бака		35.96 l	
Шум и вибрация			
Звуковая мощность (LwA)		100 dB	
Уровень вибрации на тело оператора (ISO 2631-1)		0.96 m/s ²	
Вибрация на руки оператора		1.53 m/s ²	



Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
 44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
 Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта