Fiche technique :

1950RT





	1950RT Document cree te 8 nove	more 2025 a 23.00 01 C	
Capacités	N.	Nétrique	
Poids opérationnel	3	8810 kg	
Poids à vide	3	3422 kg	
Capacité à 50 % de charge de basculement	1	264 kg	
Charge de basculement	2	2527 kg	
Poids et dimensions			
Hauteur de travail - levé complètement	h27 4	018 mm	
Hauteur à l'axe d'articulation – Entièrement levé	h28 3	048 mm	
Déport à hauteur totale et déversé	r6 6	548 mm	
Angle de déversement à hauteur maximale	a5	39 °	
Longueur hors-tout avec godet	l16 3:	279 mm	
Angle de départ	a2	27 °	
Garde au sol	m4 1	88 mm	
Largeur hors tout sans godet	b1 1 ⁻	746 mm	
Largeur du godet	e1 1	778 mm	
Rayon de braquage - Avant avec godet	b18 2	063 mm	
Moteur			
Marque du moteur	,	Yanmar	
Modèle du moteur	4TNV	4TNV98C-NMS2V	
Puissance moteur (CV)		69 ch	
Puissance moteur (kW)	5	51.70 kW	
Couple max. / Régime moteur	241 Nm	241 Nm @ 2500 tr/min	
Tension batterie		12 V	
Prise accessoire		120 V	
Alternateur - Ampérage		100 A	
Transmission			
Type de transmission	Hyd	rostatique	
Hydraulique			
Flux standard - Système hydraulique auxiliaire	7	'0 I/min	
Pression hydraulique auxiliaire		224 bar	
Système hydraulique auxiliaire haut débit – Option	13	20 I/min	
Pression hydraulique auxiliaire haut débit - Option		200 bar	
Capacités des réservoirs			
Capacité du réservoir hydraulique		36 l	
Carburant		58.70 I	
Liquide de refroidissement		12.90 l	
Cylindrée / Nombre de cylindres	3	.30 / 4	
Bruit et vibration			
Bruit à l'environnement (LwA)	10	01.40 dB	
Bruit au poste de conduite (LpA)		82 dB	
Vibrations au corps entier (ISO 2631-1)	1.	10 m/s ²	





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes