

Technisches Datenblatt :

1950RT



| Kapazität | | Metrisch |
|---|-----|-----------------------|
| Einsatzgewicht | | 3810 kg |
| Leergewicht | | 3422 kg |
| Traglast bei 50% Kipplast | | 1264 kg |
| Kipplast | | 2527 kg |
| Gewicht und Reifengröße | | |
| Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe | h27 | 4018 mm |
| Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe | h28 | 3048 mm |
| Auskippreichweite – volle Höhe | r6 | 648 mm |
| Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe | a5 | 39 ° |
| Gesamtlänge mit Schaufel | l16 | 3279 mm |
| Hinterer Überhangwinkel | a2 | 27 ° |
| Bodenfreiheit | m4 | 188 mm |
| Gesamtbreite ohne Schaufel | b1 | 1746 mm |
| Schaufelbreite | e1 | 1778 mm |
| Wendekreis – vorne mit Schaufel | b18 | 2063 mm |
| Motor | | |
| Hersteller | | Yanmar |
| Motormodell | | 4TNV98C-NMS2V |
| Motorleistung (PS) | | 69 Hp |
| Motorleistung (kW) | | 51.70 kW |
| Max. Drehmoment / Motorumdrehung | | 241 Nm @ 2500 rpm |
| Batterie | | 12 V |
| Zubehörsteckdose | | 120 V |
| Lichtmaschine - Ampere | | 100 A |
| Getriebe | | |
| Getriebetyp | | Hydrostatisch |
| Hydraulisch | | |
| Zusatzhydraulik | | 70 l/min |
| Druck Zusatzhydraulik | | 224 bar |
| High-Flow Zusatzhydraulik Option | | 120 l/min |
| Druck High-Flow Zusatzhydraulik - Option | | 220 bar |
| Tankkapazität | | |
| Fassungsvermögen des Hydrauliktanks | | 36 l |
| Kraftstofftankinhalt | | 58.70 l |
| Kühlmittel | | 12.90 l |
| Hubraum / Zylinderzahl | | 3.30 l / 4 |
| Lärm und Vibrationen | | |
| Umgebungsgeräusch (LWA) | | 101.40 dB |
| Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA) | | 82 dB |
| Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1) | | 1.10 m/s ² |



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes