Technisches Datenblatt:

## **1950RT**





	ISSURI LISICI	1950RT LISTER AIR SO. OKTOBER 2020 AIR 12:40 01	
Kapazität		Metrisch	
Einsatzgewicht		3810 kg	
Leergewicht		3422 kg	
Traglast bei 50% Kipplast		1264 kg	
Kipplast		2527 kg	
Gewicht und Reifengröße			
Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe	h27	4018 mm	
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28	3048 mm	
Auskippreichweite – volle Höhe	r6	648 mm	
Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	a5	39 °	
Gesamtlänge mit Schaufel	l16	3279 mm	
Hinterer Überhangwinkel	a2	27 °	
Bodenfreiheit	m4	188 mm	
Gesamtbreite ohne Schaufel	b1	1746 mm	
Schaufelbreite	e1	1778 mm	
Wendekreis – vome mit Schaufel	b18	2063 mm	
Motor			
Hersteller		Yanmar	
Motormodell		4TNV98C-NMS2V	
Motorleistung (PS)		69 Hp	
Motorleistung (kW)		51.70 kW	
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		241 Nm @ 2500 rpm	
Batterie		12 V	
Zubehörsteckdose		120 V	
Lichtmaschine - Ampere		100 A	
Getriebe			
Getriebetyp		Hydrostatisch	
- Hydraulisch			
Zusatzhydraulik		70 l/min	
Druck Zusatzhydraulik		224 bar	
High-Flow Zusatzhydraulik Option		120 l/min	
Druck High-Flow Zusatzhydraulik - Option		220 bar	
Tankkapazität			
assungsvermögen des Hydrauliktanks		36	
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		58.70 I	
Flüssigkeitskühlung Füllmenge des Behälters		12.90 I	
Hubraum / Zylinderzahl		3.301/4	
Lärm und Vibrationen			
Umgebungsgeräusch (LwA)			
		101.40 dB	
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)		101.40 dB 82 dB	





## Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes