

技術シート :

1950RT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

キャパシティー		メートル単位	
作業時重量		3810 kg	
機械質量		3422 kg	
50 の転倒荷重での動作容量		1264 kg	
チップ容量		2527 kg	
仕様			
全操作高さ - 完全に上昇した状態	h27	4018 mm	
ヒンジピンまでの高さ - 完全に持ち上げられた状態	h28	3048 mm	
最大高 - ダンブリーチ	r6	648 mm	
完全高でのダンブ・アングル	a5	39 °	
パケット付全長	l16	3279 mm	
デパーチャーアングル	a2	27 °	
最低地上高	m4	188 mm	
全幅レスパケット	b1	1746 mm	
パケット幅	e1	1778 mm	
クリアランス半径-パケット付フロント	b18	2063 mm	
エンジン			
メーカー		Yanmar	
エンジンモデル		4TNV98C-NMS2V	
エンジン出力 (馬力)		69 Hp	
エンジン出力 (kW)		51.70 kW	
最大トルク / 回転数		241 Nm @ 2500 rpm	
バッテリー容量		12 V	
アクセサリーフラグ		120 V	
オルタネータ-電流		100 A	
トランスマッision			
変速装置		ハイドロマチック	
油圧			
補助油圧		70 l/min	
補助油圧		224 bar	
高流量補助油圧-オプション L / min		120 l/min	
高圧補助油圧-オプション		220 bar	
タンク容量			
作動油タンク容量		36 l	
燃料		58.70 l	
水冷		12.90 l	
排気量 / シリンダー		3.30 l / 4	
騒音と振動			
環境騒音 (LwA)		101.40 dB	
走行時の騒音レベル LpA		82 dB	
全ボディ振動 (ISO 2631-1)		1.10 m/s ²	



本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り
 44150 Ancenis Cedex - France
 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ヨーロ - 857 802 508 RCS Nantes