

技術シート：

1950RT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

キャバンティ		メートル単位
作業時重量		3697 kg
機械質量		3422 kg
50 の転倒荷重での動作容量		1264 kg
チップ容量		2527 kg
仕様		
全操作高さ - 完全に上昇した状態	h27	4018 mm
ヒンジピンまでの高さ - 完全に持ち上げられた状態	h28	3048 mm
最大高 - ダンプリーチ	r6	648 mm
完全高でのダンプ・アングル	a5	39 °
バケット付全長	l16	3279 mm
デパーチャーアングル	a2	27 °
最低地上高	m4	188 mm
全幅レスバケット	b1	1746 mm
バケット幅	e1	1778 mm
クリアランス半径 - バケット付フロント	b18	2063 mm
エンジン		
メーカー		Yanmar
エンジンモデル		4TNV98C-NMS2V
グロス出力		51.70 kW
ネット出力		51 kW
最大トルク / 回転数		241 Nm @ 2500 rpm
定格出力 - 定格出力		68.40 Hp / 51 kW
バッテリー容量		12 V
アクセサリプラグ		120 V
オルタネータ・電流		100 A
トランスミッション		
変速装置		ハイドロマチック
油圧		
補助油圧		71 l/min
補助油圧		380 bar
高流量補助油圧 - オプション L / min		113 l/min
高圧補助油圧 - オプション		420 bar
タンク容量		
作動油タンク容量		36 l
燃料タンク容量		58.70 l
水冷タンク容量		12.90 l
排気量 / シリンダー		3.30 l / 4
騒音と振動		
環境騒音 (LwA)		101.40 dB
走行時の騒音レベル LpA		82 dB
全ボディ振動 (ISO 2631-1)		1.10 m/s ²



MANITOU HANDLING YOUR WORLD

本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り

44150 Ancenis Cedex - France

電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社・株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes