

Technische fiche :

# 1950RT



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Hoedanigheid		Metrisch
Operating Weight		3697 kg
Leeg gewicht		3422 kg
Operating Capacity At 50% Tipping Load		1264 kg
Tipping capacity		2527 kg
Gewicht en afmetingen		
Overall Operating Height - Fully Raised	h27	4018 mm
Hoogte tot schamiepen - volledig verhoogd	h28	3048 mm
Dump reach - Full height	r6	648 mm
Storhoek op volledige hoogte	a5	39 °
Overall length with bucket	l16	3279 mm
Starhoek	a2	27 °
Bodemvrijheid machine	m4	188 mm
Overall width less bucket	b1	1746 mm
Bakbreedte	e1	1778 mm
Clearance Radius - Front with Bucket	b18	2063 mm
Motor		
Merk		Yanmar
Motomodel		4TNV98C-NMS2V
Gross Power		51.70 kW
Net Power		51 kW
Max. koppel / Motorkoppel		241 Nm @ 2500 rpm
I.C. Motorvermogen - Vermogen		68.40 Hp / 51 kW
Batterij		12 V
Accessory plug		120 V
Alternator - Ampere		100 A
Transmissie		
Type		Hydrostatisch
Hydraulisch		
Hulphydrauliek		71 l/min
Auxiliary Hydraulic Pressure		380 bar
High-Flow Auxiliary Hydraulics - Option		113 l/min
High-Flow Auxiliary Hydraulics Pressure - Option		420 bar
Tankinhoud		
Inhoud hydraulische tank		36 l
Inhoud brandstoftank		58.70 l
Volume van de vloeistofkoeltank		12.90 l
Cilinderinhoud / Aantal cilinders		3.30 l / 4
Geluid en trillingen		
Lawaai in de omgeving (LwA)		101.40 dB
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA)		82 dB
Whole-Body Vibration (ISO 2631-1)		1.10 m/s <sup>2</sup>



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Hoofdkantoor**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - Frankrijk

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Deze brochure beschrijft versies en con guratie-opties voor Manitou-producten die met verschillende apparatuur kunnen worden uitgerust. De uitrusting die in deze brochure wordt beschreven, kan standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de uitvoering. Manitou behoudt zich het recht voor om de weergegeven en beschreven speci caties op elk moment en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gegeven speci caties. Neem voor meer informatie contact op met uw Manitou-dealer. Niet-contractueel document. De productbeschrijvingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. De lijst met speci caties is niet allesomvattend. De logo's en visuele identiteit van het bedrijf zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en diagrammen in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor raadpleging en informatie.

MANITOU BF SA - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Aande- lenkapitaal: 39.668.399 euro - 857 802 508 RCS Nantes