

Karta danych technicznych :

# 1950RT



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Pojemność		Metyczny
Masa robocza		3697 kg
Masa własna		3422 kg
Udźwig roboczy przy 50% obciążenia destabilizującego		1264 kg
Obciążenie destabilizujący		2527 kg
Waga i wymiary		
Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie	h27	4018 mm
Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie podniesione	h28	3048 mm
Zasięg wysypu przy maks. wysokości	r6	648 mm
Kąt wysypu przy pełnej wysokości	a5	39 °
Całkowita długość z łyżką	l16	3279 mm
Kąt zejścia	a2	27 °
Prześwit	m4	188 mm
Całkowita szerokość bez łyżki	b1	1746 mm
Szerokość łyżki	e1	1778 mm
Promień skrętu - do przodu z łyżką	b18	2063 mm
Silnik		
Producent silnika		Yanmar
Model silnika		4TNV98C-NMS2V
Moc maksymalna		51.70 kW
Moc znamionowa		51 kW
Max. moment obrotowy / Obroty silnika		241 Nm @ 2500 rpm
Moc znamionowa silnika spalinowego - Moc		68.40 Hp / 51 kW
Akumulator		12 V
Accessory plug		120 V
Alternator - natężenie prądu		100 A
Transmisja		
Typ przekładni		Hydrostatyczny
hydrauliczny		
Układ hydrauliki dodatkowej		71 l/min
Ciśnienie układu hydrauliki dodatkowej		380 bar
Układ hydrauliki dodatkowej wysokiego przepływu - opcjonalny (l/min)		113 l/min
Ciśnienie układu hydrauliki dodatkowej wysokiego przepływu - opcja		420 bar
Pojemność zbiornika		
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego		36 l
Pojemność zbiornika paliwa		58.70 l
Objętość zbiornika płynu chłodzącego		12.90 l
Pojemność skokowa / Liczba silowników		3.30 l / 4
Hałas i wibracje		
Hałas na zewnątrz (LwA)		101.40 dB
Hałas na stanowisku operatora (LpA)		82 dB
Drgania przenoszone na ciało (ISO 2631-1)		1.10 m/s <sup>2</sup>



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.  
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes