

Karta danych technicznych :

# 1950RT

---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Pojemność  |     | Metyczny              |
|--|-----|-----------------------|
| Masa robocza   |     | 3810 kg               |
| Masa własna  |     | 3422 kg               |
| Udźwig roboczy przy 50% obciążenia destabilizującego                 |     | 1264 kg               |
| Obciążenie destabilizujący   |     | 2527 kg               |
| Waga i wymiary   |     |                       |
| Całkowita wysokość robocza - pełne podniesienie                      | h27 | 4018 mm               |
| Wysokość do sworznia karetki - ramię całkowicie podniesione          | h28 | 3048 mm               |
| Zasięg wysypu przy maks. wysokości                                   | r6  | 648 mm                |
| Kąt wysypu przy pełnej wysokości                                     | a5  | 39 °                  |
| Całkowita długość z łyżką  | l16 | 3279 mm               |
| Kąt zejścia  | a2  | 27 °                  |
| Prześwit   | m4  | 188 mm                |
| Całkowita szerokość bez łyżki  | b1  | 1746 mm               |
| Szerokość łyżki  | e1  | 1778 mm               |
| Promień skrętu - do przodu z łyżką                                   | b18 | 2063 mm               |
| Silnik   |     |                       |
| Producent silnika  |     | Yanmar                |
| Model silnika  |     | 4TNV98C-NMS2V         |
| Moc silnika (KM)   |     | 69 Hp                 |
| Moc silnika (kW)   |     | 51.70 kW              |
| Max. moment obrotowy / Obroty silnika                                |     | 241 Nm @ 2500 rpm     |
| Akumulator   |     | 12 V                  |
| Wtyczka akcesoriów   |     | 120 V                 |
| Alternator - natężenie prądu   |     | 100 A                 |
| Transmisja   |     |                       |
| Typ przekładni   |     | Hydrostatyczny        |
| hydrauliczny   |     |                       |
| Układ hydrauliki dodatkowej  |     | 70 l/min              |
| Ciśnienie układu hydrauliki dodatkowej                               |     | 224 bar               |
| Układ hydrauliki dodatkowej wysokiego przepływu - opcjonalny (l/min) |     | 120 l/min             |
| Ciśnienie układu hydrauliki dodatkowej wysokiego przepływu - opcja   |     | 220 bar               |
| Pojemność zbiornika  |     |                       |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego                             |     | 36 l                  |
| Pojemność zbiornika paliwa   |     | 58.70 l               |
| Objętość zbiornika płynu chłodzącego                                 |     | 12.90 l               |
| Pojemność skokowa / Liczba siłowników                                |     | 3.30 l / 4            |
| Hałas i wibracje   |     |                       |
| Hałas na zewnątrz (LwA)  |     | 101.40 dB             |
| Hałas na stanowisku operatora (LpA)                                  |     | 82 dB                 |
| Drgania przenoszone na ciało (ISO 2631-1)                            |     | 1.10 m/s <sup>2</sup> |



# **MANITOU** **HANDLING YOUR WORLD**

## Siedziba główna

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Niniejsza publikacja opisuje wersje i możliwości konfiguracji produktów Manitou, które mogą różnić się wyposażeniem. Wyposażenie przedstawione w niniejszej broszurze może być standardowe, opcjonalne lub niedostępne w zależności od wersji. Manitou zastrzega sobie prawo do zmiany opisanych i przedstawionych specyfikacji w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Przedstawione specyfikacje nie są wiążące dla producenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, należy skontaktować się z dealerm Manitou. Dokument niebędący umową. Prezentacja i wizualizacje produktów nie są umowne. Loga i identyfikacja wizualna firmy są własnością Manitou i nie mogą być wykorzystywane bez zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zdjęcia i schematy zawarte w niniejszej broszurze służą wyłącznie celom poglądowym.  
Manitou BF SA - Spółka akcyjna z Radą Dyrektorów - Kapitał zakładowy: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes