

Ficha técnica :

1950RT



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

| Capacidade | | Métrico |
|---|-----|-----------------------|
| Peso operativo | | 3810 kg |
| Peso sem carga | | 3422 kg |
| Capacidade operativa nominal @ 50% da carga de basculamento | | 1264 kg |
| Carga de basculamento | | 2527 kg |
| Peso e dimensões | | |
| Altura de elevação - totalmente levantado | h27 | 4018 mm |
| Altura até ao pino de articulação - Totalmente subido | h28 | 3048 mm |
| Alcance de descarga à altura máxima | r6 | 648 mm |
| Ângulo de descarga na altura total | a5 | 39 ° |
| Comprimento total com balde | l16 | 3279 mm |
| Ângulo de saída | a2 | 27 ° |
| Distância ao solo | m4 | 188 mm |
| Largura total - sem balde | b1 | 1746 mm |
| Largura do balde | e1 | 1778 mm |
| Raio de viragem exterior - Frontal com balde | b18 | 2063 mm |
| Motor | | |
| Marca do motor | | Yanmar |
| Modelo do motor | | 4TNV98C-NMS2V |
| Potência do motor (cv) | | 69 Hp |
| Potência do motor (kW) | | 51.70 kW |
| Binário máx. / Rotação do motor | | 241 Nm @ 2500 rpm |
| Bateria | | 12 V |
| Ficha de acessórios | | 120 V |
| Alternador - Amperagem | | 100 A |
| Transmissão | | |
| Tipo de transmissão | | Hidrostático |
| Hidráulico | | |
| Sistema hidráulico auxiliar | | 70 l/min |
| Pressão Hidráulica Auxiliar | | 224 bar |
| Sistema hidráulico Auxiliar de Alto Fluxo - Opção (L / min) | | 120 l/min |
| Pressão hidráulica auxiliar de alto fluxo - opção | | 220 bar |
| Capacidade do tanque | | |
| Capacidade do depósito hidráulico | | 36 l |
| Combustível | | 58.70 l |
| Líquido de refrigeração | | 12.90 l |
| Cilindrada / Número de cilindros | | 3.30 l / 4 |
| Ruído e vibração | | |
| Ruído ambiente (LwA) | | 101.40 dB |
| Ruído no posto de condução (LpA) | | 82 dB |
| Vibração de corpo inteiro (ISO 2631-1) | | 1.10 m/s ² |



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes