Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

1950RT





	1950RT Создан	ный на 17 декабря 2025 г., 3:30 010
Грузоподъемность		Метрический
Эксплуатационный вес		3810 kg
Ненагруженный вес		3422 kg
Номинальная грузоподъемность при 50% опрокидывающей нагрузки		1264 kg
Опрокидывающая нагрузка		2527 kg
Вес и размеры		
Общая высота в поднятом положении	h27	4018 mm
Высота до пальца шарнира – полное поднятие	h28	3048 mm
Вылет разгрузки на полной высоте	r6	648 mm
Угол опрокидывания ковша на максимальной высоте	a5	39 °
Общая длина с ковшом	I16	3279 mm
Угол наклона (градус)	a2	27 °
Дорожный просвет	m4	188 mm
Общая ширина без ковша	b1	1746 mm
Ширина ковша	e1	1778 mm
Радиус поворота: впереди с ковшом	b18	2063 mm
Двигатель		
Бренд двигателя		Yanmar
Модель двигателя		4TNV98C-NMS2V
Мощность двигателя (л.с.)		69 Hp
Мощность двигателя (kW)		51.70 kW
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя		241 Nm @ 2500 rpm
Батарея		12 V
Гнездо для аксессуаров		120 V
Генератор, А		100 A
Трансмиссия		
Тип трансмиссии		Гидростатическая
Гидравлика		
Вспомогательная гидравлика		70 l/min
Вспомогательное гидравлическое давление		224 bar
Высокая скорость вспомогательной гидравлики, (опция)		120 l/min
Высокопоточное вспомогательное гидравлическое давление, опция		200 bar
Заправочные емкости		
Емкость гидравлического бака		36 l
Емкость топливного бака		58.70 l
Объем бака охлаждающей жидкости		12.90 l
Рабочий объем цилиндра / Количество цилиндров		3.30 / 4
Шум и вибрация		
Звуковая мощность (LwA)		101.40 dB
Уровень шума в кабине (LpA)		82 dB
Уровень вибрации на тело оператора (ISO 2631-1)		1.10 m/s²





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта