

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

1950RT



Грузоподъемность		Метрический	
Эксплуатационный вес		3810 kg	
Ненагруженный вес		3422 kg	
Номинальная грузоподъемность при 50% опрокидывающей нагрузки		1264 kg	
Опрокидывающая нагрузка		2527 kg	
Вес и размеры			
Общая высота в поднятом положении	h27	4018 mm	
Высота до пальца шарнира – полное поднятие	h28	3048 mm	
Вылет разгрузки на полной высоте	r6	648 mm	
Угол опрокидывания ковша на максимальной высоте	a5	39 °	
Общая длина с ковшом	l16	3279 mm	
Угол наклона (градус)	a2	27 °	
Дорожный просвет	m4	188 mm	
Общая ширина без ковша	b1	1746 mm	
Ширина ковша	e1	1778 mm	
Радиус поворота: впереди с ковшом	b18	2063 mm	
Двигатель			
Бренд двигателя		Yanmar	
Модель двигателя		4TNV98C-NMS2V	
Мощность двигателя (л.с.)		69 Hp	
Мощность двигателя (kW)		51.70 kW	
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя		241 Nm @ 2500 rpm	
Батарея		12 V	
Гнездо для аксессуаров		120 V	
Генератор, А		100 A	
Трансмиссия			
Тип трансмиссии		Гидростатическая	
Гидравлика			
Вспомогательная гидравлика		70 l/min	
Вспомогательное гидравлическое давление		224 bar	
Высокая скорость вспомогательной гидравлики, (опция)		120 l/min	
Высокопоточное вспомогательное гидравлическое давление, опция		200 bar	
Заправочные емкости			
Емкость гидравлического бака		36 l	
Емкость топливного бака		58.70 l	
Объем бака охлаждающей жидкости		12.90 l	
Рабочий объем цилиндра / Количество цилиндров		3.30 l / 4	
Шум и вибрация			
Звуковая мощность (LwA)		101.40 dB	
Уровень шума в кабине (LpA)		82 dB	
Уровень вибрации на тело оператора (ISO 2631-1)		1.10 m/s ²	



Головной офис

Б.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière
 44150 Ancenis Cedex - France (Франция)
 Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта