

Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

# 1950RT



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

| Грузоподъемность  |     | Метрический           |
|---|-----|-----------------------|
| Эксплуатационный вес  |     | 3810 kg               |
| Ненагруженный вес   |     | 3422 kg               |
| Номинальная грузоподъемность при 50% опрокидывающей нагрузки  |     | 1264 kg               |
| Опрокидывающая нагрузка                                       |     | 2527 kg               |
| Вес и размеры   |     |                       |
| Общая высота в поднятом положении                             | h27 | 4018 mm               |
| Высота до пальца шарнира – полное поднятие                    | h28 | 3048 mm               |
| Вылет разгрузки на полной высоте                              | r6  | 648 mm                |
| Угол опрокидывания ковша на максимальной высоте               | a5  | 39 °                  |
| Общая длина с ковшом  | l16 | 3279 mm               |
| Угол наклона (градус)   | a2  | 27 °                  |
| Дорожный просвет  | m4  | 188 mm                |
| Общая ширина без ковша  | b1  | 1746 mm               |
| Ширина ковша  | e1  | 1778 mm               |
| Радиус поворота: впереди с ковшом                             | b18 | 2063 mm               |
| Двигатель   |     |                       |
| Бренд двигателя   |     | Yanmar                |
| Модель двигателя  |     | 4TNV98C-NMS2V         |
| Мощность двигателя (л.с.)                                     |     | 69 Hp                 |
| Мощность двигателя (kW)                                       |     | 51.70 kW              |
| Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя      |     | 241 Nm @ 2500 rpm     |
| Батарея   |     | 12 V                  |
| Гнездо для аксессуаров  |     | 120 V                 |
| Генератор, А  |     | 100 A                 |
| Трансмиссия   |     |                       |
| Тип трансмиссии   |     | Гидростатическая      |
| Гидравлика  |     |                       |
| Вспомогательная гидравлика                                    |     | 70 l/min              |
| Вспомогательное гидравлическое давление                       |     | 224 bar               |
| Высокая скорость вспомогательной гидравлики, (опция)          |     | 120 l/min             |
| Высокопоточное вспомогательное гидравлическое давление, опция |     | 200 bar               |
| Заправочные емкости   |     |                       |
| Емкость гидравлического бака                                  |     | 36 l                  |
| Емкость топливного бака                                       |     | 58.70 l               |
| Объем бака охлаждающей жидкости                               |     | 12.90 l               |
| Рабочий объем цилиндра / Количество цилиндров                 |     | 3.30 l / 4            |
| Шум и вибрация  |     |                       |
| Звуковая мощность (LwA)                                       |     | 101.40 dB             |
| Уровень шума в кабине (LpA)                                   |     | 82 dB                 |
| Уровень вибрации на тело оператора (ISO 2631-1)               |     | 1.10 m/s <sup>2</sup> |



# **MANITOU**

## **HANDLING YOUR WORLD**

### **Головной офис**

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France (Франция)

Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Компания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA – Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров – Акционерный капитал: 39 668 399 евро – Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта