Fiche technique:

MTA 1242 MAX E74





Capacités		Métrique
Capacité max.		5443.10 kg
lauteur de levage max.		12.96 m
Déport maximal		8.69 m
Poids et dimensions		8:09 III
ongueur hors tout au tablier	l11	6.30 m
•		7.51 m
ongueur hors-tout (avec fourches)	b1	2.54 m
argeur hors tout		
lauteur hors tout	h17	2.47 m
Empattement	у	3.50 m
Carde au sol	m4	0.48 m
argeur hors tout cabine	b4	0.95 m
Angle de cavage	a4	34 °
angle de déversement	a5	96 °
layon de braquage extérieur	Wa3	3.88 m
roids		12836.66 kg
ype de roues		Pneumatique
ongueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	I / e / s	1219 mm x 152 mm x 63.50 mm
Correction de dévers longitudinal +/-		10 °
Performances		
evage		16 s
escente		11 s
ortie de télescope		17 s
Rentrée de télescope		12 s
Cavage		4 s
Déversement		6 s
Moteur		
Marque du moteur		Deutz
Norme moteur		Tier 4 final
Modèle du moteur		TCD 3.6 L4
lombre de cylindres / Cylindrée		4 - 3600 cm³
Puissance moteur (CV/kW)		74 ch / 95 kW
Couple max. / Régime moteur		390.50 Nm @ 2300 tr/min
Transmission Transmission		
Type de transmission		Powershift
lombre de vitesses (avant / arrière)		5 / 3
litesse de déplacement max.		36.20 km/h
rein de parking		Déclenchement hydraulique à ressort SAHR
rein de service		Freins à disques humides
lydraulique		
ype de pompe hydraulique		Piston axial
Débit hydraulique / Pression hydraulique		151 l/min-275.80 bar
apacités des réservoirs		
luile moteur		8.51 l
luile hydraulique		143.80 I
éservoir à carburant		1441
kruit et vibration		1771
Bruit au poste de conduite (LpA)		80 dB
Divers		ov up
		2 / 2
toues directrices (avant / arrière) toues motrices (avant / arrière)		2/2





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes