Fiche technique:

MTA 950 E74





Capacités		Métrique
Capacité max.		4082.33 kg
lauteur de levage max.		15.29 m
éport maximal		11.15 m
oids et dimensions		
ongueur hors tout au tablier	l11	6.40 m
ongueur hors-tout (avec fourches)	l1	7.62 m
argeur hors tout	b1	2.54 m
auteur hors tout	h17	2.59 m
mpattement	у	3.50 m
arde au sol	m4	0.48 m
argeur hors tout cabine	b4	0.95 m
ngle de cavage	a4	34 °
ngle de déversement	a5	96 °
ayon de braquage extérieur	Wa3	3.88 m
pids		12995.42 kg
ype de roues		Pneumatique
ongueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	I / e / s	1219 mm x 127 mm x 50.80 mm
orrection de dévers longitudinal +/-		10 °
erformances		
evage		16 s
escente		11 s
ortie de télescope		18 s
entrée de télescope		16 s
avage		4 s
éversement		6 s
foteur		
farque du moteur		Deutz
orme moteur		Tier 4 final
lodèle du moteur		TCD 3.6 L4
ombre de cylindres / Cylindrée		4 - 3600 cm³
uissance moteur (CV/kW)		74 ch / 95 kW
ouple max. / Régime moteur		500 Nm @ 2300 tr/min
ransmission		C
ype de transmission		Powershift
ombre de vitesses (avant / arrière)		5 / 3
itesse de déplacement max.		32 km/h
rein de parking		Déclenchement hydraulique à ressort SAHR
rein de service		Freins à disques humides
ydraulique		
ype de pompe hydraulique		Piston axial
ébit hydraulique / Pression hydraulique		151 l/min-275.80 bar
apacités des réservoirs		
uile moteur		8.51 I
uile hydraulique		159 I
éservoir à carburant		144
ruit et vibration		
ruit au poste de conduite (LpA)		80 dB
ivers		
oues directrices (avant / arrière)		2/2
oues motrices (avant / arrière)		2/2
Commandes		Joystick





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes