

Technisches Datenblatt :




850R



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch	
Rated Operating Capacity		386 kg	
Eigengewicht		1352 kg	
Gewicht und Abmessungen			
Radstand	y	775 mm	
Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe	h27	3167 mm	
Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	h28	2438 mm	
Gesamthöhe bis Schutzdach	h17	1897 mm	
Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	a5	46 °	
Dump height	h29	1836 mm	
Overall length with bucket	l16	2576 mm	
Auskippreichweite – volle Höhe	r6	376 mm	
Einkippwinkel auf Standebene	a13	23 °	
Sitzhöhe zum Boden	h30	879 mm	
Overall width less bucket	b1	909 mm	
Schaufelbreite	e1	914 mm	
Bodenfreiheit	m4	150 mm	
Overall length - Less Bucket	l2	1905 mm	
Überhangwinkel	a2	30 °	
Wendekreis – vorne mit Schaufel	b18	1473 mm	
Leistung			
Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)		8.90 km/h	
Reifen			
Reifenmodelle		5.70 x 12	
Motor			
Marke		Yanmar	
Motormodell		3TNV82A-BPMR	
Motormorm		Stage V	
Max. Drehmoment / Motorumdrehung		86 Nm / 2400 rpm	
Antriebsart		Diesel	
Motorleistung (PS / kW)		23.90 Hp / 17.80 kW	
Batterie		12 V	
Lichtmaschine		40 kW	
Starter		1.70 kW	
Hydraulisch			
Zusatthydraulik		38.20 l/min	
Auxiliary Hydraulic Pressure		145 bar	
Tankkapazität			
Kraftstoff		29 l	
Kapazität des Hydraulikölbehälters		27.30 l	
Hubraum		1.30 l	
Lärm und Vibrationen			
Umgebungsgeräusch (LwA)		101 dB	
Innenschallpegel (lpa)		85 dB	
Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)		1.05 m/s ²	
Vibrationswert an Händen/Armen		1.53 m/s ²	

850R - Maßzeichnung



Ausrüstung

—	
Integrierte Reinigungsplatte (abnehmbar)	Standard
Andere Optionen	
Hydrostatischer Antrieb - Servo	Standard
Zuschaltbare Schaufel-Nivellierung 4	Optional
Beleuchtung	
Arbeitscheinwerfer - vorne und hinten	Standard
Hubfunktion	
All-Tach® Schnellwechselsystem	Standard
Zusatzhydraulik	Standard
Motorisierung/Leistung	
Heizung für Motorblock	Optional
Operator-Station	
Gaspedal und Handgas 2	Standard
Gehl Knebelgriffe	Standard
Heizung	Optional
Hupe	Optional
Kabine	Optional
ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II	Standard
Voll gefederter Sitz	Optional
Sicherheit	
Bremssteuerung (Auto / Manuell)	Standard
Hubarmsicherung	Standard
Hydraloc™ Sicherheitssystem	Standard
Rückfahrwameinrichtung	Optional
Sicherheitsbügel für Fahrer	Standard
Vandalismusschutz	Standard



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre gezeigten Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Vorstand - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 Handelsregister (RCS) Nantes