Scheda tecnica:


850R






Capacità		Metrico
		Weulco
Capacità operativa nominale		386 kg
Peso a vuoto		1352 kg
Peso e dimensioni		
Interasse	у	775 mm
Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	h27	3167 mm
Altezza massima al pemo con benna completamente sollevata	h28	2438 mm
Altezza alla protezione ROPS	h17	1897 mm
Angolo di scarico alla massima altezza	a5	46 °
Altezza di scarico	h29	1836 mm
Lunghezza con benna	l16	2576 mm
Sbraccio ad altezza di scarico massimo	r6	376 mm
Angolo di richiamo al suolo	a13	23 °
Altezza dal sedile al suolo	h30	879 mm
Larghezza senza benna	b1	909 mm
Larghezza benna	e1	914 mm
Altezza libera dal suolo	m4	150 mm
Lunghezza senza benna	12	1905 mm
Angolo di uscita	a2	30 °
Raggio di ingombro anteriore con benna	b18	1473 mm
Performance		
Velocità di spostamento (senza carico)		8.90 km/h
Pneumatici		
Modelli di pneumatici		5.70 x 12
Motore		
Marca motore		Yanmar
Modello motore		3TNV82A-BPMSR
Norma motore		Stage V
Coppia massima / Regime motore		86 Nm / 2400 rpm
Tipo di alimentazione		Diesel
Potenza motore (CV / kW)		23.90 cv / 17.80 kW
Batteria		12 V
Alternatore		40 kW
Motorino awiamento		1.70 kW
Idraulico		
Impianto idraulico ausiliario		38.20 l/min
Pressione impianto idraulico standard		145 bar
Capacità del serbatoio		
Carburante		29 I
Capacità del serbatoio idraulico		27.30 l
Cilindrata		1.30
Rumore e vibrazione		
Rumorosità nell'ambiente (LwA)		101 dB
Rumorosità al posto di guida (LpA)		85 dB
Vibrazioni su tutto il corpo (ISO 2631-1)		1.05 m/s ²
Vibrazione sul gruppo complesso mani/braccia		1.53 m/s²

850R - Disegno quotato







Allestimento

nello rimovibile per pulizia e ispezione opzioni livellamento idraulico del sollevamento selezionabile 4 missione idrostatica con servocomando rione di sollevamento co accessori manuale All-Tach® anto idraulico ausiliario	Standard Optional Standard Standard Standard Standard
livellamento idraulico del sollevamento selezionabile 4 missione idrostatica con servocomando zione di sollevamento cco accessori manuale All-Tach® anto idraulico ausiliario	Standard Standard Standard
missione idrostatica con servocomando zione di sollevamento cco accessori manuale All-Tach® anto idraulico ausiliario	Standard Standard Standard
cione di sollevamento cco accessori manuale All-Tach® anto idraulico ausiliario	Standard Standard
cco accessori manuale All-Tach® anto idraulico ausiliario	Standard
anto idraulico ausiliario	Standard
	Standard
	Standard
di lavoro - Anteriori e posteriori	
orizzazione/Potenza	
scaldamento blocco motore	Optional
rezza	
satore acustico di retromarcia	Optional
a di sicurezza operatore	Standard
trollo frenatura (automatico/manuale)	Standard
ositivo di supporto braccio di sollevamento	Standard
ezione anti-vandalica	Standard
ema di sicurezza Hydraloc™	Standard
ione operatore	
eleratori manuale e a pedale 2	Standard
na chiusa	Optional
son	Optional
andi Gehl T-bar	Standard
aldamento	Optional
le con molleggio	Optional
protezione ROPS/FOPS Livello II	Standard





Sede centrale

MANITOU ITALIA Srl

Via Cristoforo Colombo 2, Loc.Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) Tel: 059.95.98.11 - Fax 059.95.98.65

www.manitou.com



Questa pubblicazione presenta la descrizione delle versioni e delle possibilità di configurazione dei prodotti Manitou, che possono differire per attrezzature. Gli allestimenti presentati nel presente opuscolo possono essere di serie, optional o non disponibili, a seconda delle versioni. Manitou si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, le specifiche tecniche descritte e rappresentate. Le specifiche indicate non rappresentano alcun obbligo per il costruttore. Per maggiori dettagli, rivolgersi al proprio concessionario Manitou. Documento non contrattuale. Elenco delle specifiche non esaustivo. I loghi nonché l'identità visiva dell'azienda sono di proprietà di Manitou e non possono essere utilizzati senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le immagini e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti esclusivamente a fini di consultazione e a titolo indicativo.

Manitou BF SA - Società anonima con consiglio di amministrazione. Capitale sociale: 39,668,399 euro - 857 802 508 RCS Nantes