技術シート:


## **850R**






	<b>-</b>	30R   F/3% 2023
キャパシティー		メートル単位
定格運転容量		386 kg
機械質量		1352 kg
仕様		
ホイールベース	у	775 mm
全操作高さ - 完全に上昇した状態	h27	3167 mm
ヒンジピンまでの高さ-完全に持ち上げられた状態	h28	2438 mm
ROPS上面までの高さ	h17	1897 mm
完全高でのダンプ・アングル	a5	46 °
ダンプ高	h29	1836 mm
バケット付全長	l16	2576 mm
最大高 - ダンプリーチ	r6	376 mm
地上でのロールバック	a13	23 °
シートから地面までの高さ	h30	879 mm
全幅レスバケット	b1	909 mm
バケット幅	e1	914 mm
最低地上高	m4	150 mm
全長-バケット無	12	1905 mm
デパーチャーアングル	a2	30 °
クリアランス半径-バケット付フロント	b18	1473 mm
性能	B10	1473 11111
走行速度 無負荷時		8.90 km/h
ホイール		0.50 KHI/H
標準タイヤ		5.70 x 12
エンジン		3.70 X 12
メーカー		Yanmar
ク // エンジンモデル		3TNV82A-BPMSR
エンジン排出ガス規制		Stage V
エンフン 肝山ガス 然間 最大トルク / 回転数		86 Nm / 2400 rpm
取入「ルノ」回転気		ディーゼル
エンジン出力 (馬力 / kW)		23.90 Hp / 17.80 kW
エンフンログ (あが / KW) バッテリー容量		23.90 Hp / 17.60 kW
オルタネータ		40 kW
スタータ		
スタータ 油圧		1.70 kW
<b>神</b> 野		38.20 l/min
補助油圧		145 bar
タンク容量 Adribit		
燃料		29
作動油タンク容量		27.30
排気量		1.30 l
騒音と振動		
<mark>騒音と振動</mark> 環境騒音 (LwA)		101 dB
<b>隆音と振動</b> 環境騒音 (LwA) 走行時の騒音レベル LpA 全ボディ振動 (ISO 2631-1)		101 dB 85 dB 1.05 m/s²

## 850R - 寸法図







_	
Integral Access Plate (removable)	標準
その他オプション	
Hydrostatic Drive - Servo	標準
Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4	オプション
モーター化 / パワー	
Engine Block Heater	オプション
安全	
Anti-Vandalism Protection	標準
Brake Control (Auto / Manual)	標準
Hydraloc™ Safety System	標準
Lift Arm Support Device	標準
Operator Restraint Bar	標準
バックアラーム	オプション
昇降機能	
Auxiliary Hydraulics	標準
オールタック・アタッチメント・マウント・システム	標準
照明	
Work Lights - Front and Rear	標準
運転席	
Cab Enclosure	オプション
Foot and Hand Throttles 2	標準
Gehl T-Bar Controls	標準
Heating	オプション
ROPS/FOPS Level II Overhead Guard	標準
ホーン	オプション
全サスペンションシート	オプション





## 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes