Fiche technique :


1650R






| y h27 h28 h17 a5 h29 | Métrique 748 kg 816.50 kg 2796 kg 988 mm 3876 mm 3023 mm 1948 mm 38 ° |
|-------------------------------------|--|
| h27 h28 h17 a5 h29 | 816.50 kg 2796 kg 988 mm 3876 mm 3023 mm 1948 mm |
| h27 h28 h17 a5 h29 | 2796 kg 988 mm 3876 mm 3023 mm 1948 mm |
| h27 h28 h17 a5 h29 | 988 mm 3876 mm 3023 mm 1948 mm |
| h27 h28 h17 a5 h29 | 3876 mm 3023 mm 1948 mm |
| h27 h28 h17 a5 h29 | 3876 mm 3023 mm 1948 mm |
| h28 h17 a5 h29 | 3023 mm 1948 mm |
| h17 a5 h29 I16 | 1948 mm |
| a5 h29 l16 | |
| h29 I16 | 38 ° |
| l16 | |
| | 2380 mm |
| | 3101 mm |
| r6 | 579 mm |
| a13 | 28 ° |
| h30 | 904 mm |
| b1 | 1580 mm |
| e1 | 1562 mm |
| m4 | 160 mm |
| 12 | 2385 mm |
| a2 | 21 ° |
| b18 | 1869 mm |
| 510 | 1005 11111 |
| | 12.60 km/h |
| | 19.50 km/h |
| | 15.50 KIII/II |
| | 10,00 x 16,5 HD |
| | 10,00 X 10,3 Hb |
| | Yanmar |
| | 4TNV88C-KMS |
| | 241 Nm / 2500 tr/min |
| | Diesel |
| | 69.73 ch / 51 kW |
| | 12 V |
| | 12 V 100 kW |
| | 3 kW |
| | 3 KW |
| | 71.40 l/min |
| | 207 bar |
| | 207 bar 114 l/min |
| | |
| | 179 bar |
| | 60.50.1 |
| | 62.50 |
| | 41.60 |
| | 3.30 |
| | 101 17 |
| | 101 dB |
| | 85 dB |
| | 0.90 m/s ² |
| | |

1650R - Schémas d'encombrement







Équipements

| Plaque pour un accès totale (amovible) | Série |
|--|--------|
| Autres options | |
| Entraînement hydrostatique - servocommande | Série |
| Mise à niveau automatique sélectionnable 4 | Option |
| Fonction de levage | |
| Hydraulique auxiliaire | Série |
| Hydraulique auxiliaire à haut débit | Option |
| Tablier All-Tach® | Série |
| Tablier Power-A-Tach® | Option |
| Fonctions secondaire | |
| Contrepoids | Option |
| nstrumentation complète | Série |
| Suspension Hydraglide® 3 | Option |
| Motorisation/Puissance | |
| Préchauffage du bloc moteur | Option |
| Radiateur sur chamières | Série |
| Système d'arrêt automatique du moteur | Série |
| Transmission à deux vitesses | Option |
| Poste opérateur | |
| 2 accélérateurs commandes manuelle/à la pédale | Série |
| Avertisseur sonore | Série |
| Cabine complète | Option |
| Chauffage | Option |
| Climatisation manuelle | Option |
| Commandes de joystick | Option |
| Commandes manuelles/à pédale (Hand & Foot) | Option |
| Commandes T-Bar Gehl | Option |
| Matériau de réduction du bruit | Série |
| Protection supérieure ROPS/FOPS Niveau II | Série |
| Siège à haut dossier réglable | Série |
| Siège à suspension mécanique | Option |
| Siège à suspension pneumatique | Option |
| Sécurité | |
| Alarme de recul | Option |
| Barre de retenue de l'opérateur | Série |
| Commande de frein (automatique/manuelle) | Série |
| Protection anti-vandalisme | Série |
| Support de bras de levage | Série |
| Système de sécurité Hydraloc® | Série |
| Éclairage | |





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes