Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:

1650R






	1650R Создан	ный на 9 ноября 2025 г., 14:34 UT
Грузоподъемность		Метрический
Номинальная рабочая грузоподъемность		748 kg
Номинальная рабочая грузоподъемность с опциональным противовесом		816.50 kg
Ненагруженный вес		2796 kg
Вес и размеры		
Колесная база	у	988 mm
Общая высота в поднятом положении	h27	3876 mm
Высота до пальца шарнира – полное поднятие	h28	3023 mm
Общая высота по верху крыши	h17	1948 mm
Угол опрокидывания ковша на максимальной высоте	a5	38 °
Высота разгрузки	h29	2380 mm
Общая длина с ковшом	l16	3101 mm
Вылет разгрузки на полной высоте	r6	579 mm
Угол возврата ковша на земле	a13	28 °
Высота между креслом и полом	h30	904 mm
Общая ширина без ковша	b1	1580 mm
Ширина ковша	e1	1562 mm
Дорожный просвет	m4	160 mm
Общая длина без ковша	12	2385 mm
Угол наклона (градус)	a2	21 °
Радиус поворота: впереди с ковшом	b18	1869 mm
Производительность		
Скорость движения (без груза)		12.60 km/h
Скорость движения с 2-х скоростной опцией		19.50 km/h
Шины		
Стандартные шины		10.00 x 16.5 HD
Двигатель		
Бренд двигателя		Yanmar
Модель двигателя		4TNV88C-KMS
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя		241 Nm / 2500 rpm
Источник питания		Дизельный
Мощность двигателя (л.с. / kW)		69.73 Hp / 51 kW
Батарея		12 V
Генератор		100 kW
Стартер		3 kW
Гидравлика		
Вспомогательная гидравлика		71.40 l/min
Вспомогательное гидравлическое давление		207 bar
Высокая скорость вспомогательной гидравлики, (опция)		114 l/min
Высокопоточное вспомогательное гидравлическое давление, опция		179 bar
Заправочные емкости		.,,, 50.
Емкость топливного бака		62.50 I
Емкость гидравлического бака		41.60
Рабочий объем цилиндра		3.30 l
шум и вибрация		0.001
шум и виорация Звуковая мощность (LwA)		101 dB
Уровень шума в кабине (LpA)		85 dB
Уровень шума в каоине (црм) Уровень вибрации на тело оператора (ISO 2631-1)		0.90 m/s²
эровень виорации на тело оператора (150-2631-1) Вибрация на руки оператора		< 1.77 m/s ²

1650R - габаритный чертеж







Оборудование

Встроенная крышка люка (съемная)	Стандартно
Безопасность	
Антивандальная защита	Стандартно
Звуковой сигнал заднего хода	Дополнительно
Поддерживающее устройство для стрелы погрузчика	Стандартно
Система безопасности Hydraloc™	Стандартно
Скоба безопасности	Стандартно
Управление тормозом (авто/ручное)	Стандартно
Двигатель/производительность	
Двухскоростной привод	Дополнительно
Поворотно-откидной охладитель	Стандартно
Подогреватель блока цилиндров двигателя	Дополнительно
Система автоматического выключения двигателя	Стандартно
Дополнительные функции	
Комплектная панель приборов	Стандартно
Противовес	Дополнительно
Система контроля плавности хода Hydraglide™ 3	Дополнительно
Место оператора	
Гудок	Стандартно
Джойстик управления	Дополнительно
Защитная крыша ROPS/FOPS, уровень II	Стандартно
Звукопоглощающий материал	Стандартно
Кондиционер с ручным управлением	Дополнительно
Корпус кабины	Дополнительно
Обогрев	Дополнительно
Регулируемое сиденье с высокой спинкой	Стандартно
Ручное/педальное управление	Дополнительно
Ручное и педальное управление дросселем 2	Стандартно
Сиденье с амортизатором – механическое	Дополнительно
Сиденье с пневматической подвеской	Дополнительно
Управление Т-образной рукояткой Gehl	Дополнительно
Подъем	
Рабочие фонари – спереди и сзади	Стандартно
Прочие опции	
 Гидростатический сервопривод	Стандартно
Самовыравнивающийся гидравлический подъемник, переключатель на 4 положения	Дополнительно
Функция подъема	
Вспомогательная гидравлика	Стандартно
Вспомогательная гидравлика высокой производительности	Дополнительно
Система крепления навесного оборудования All-Tach®	Стандартно
Система крепления навесного оборудования Power-A-Tach®	Дополнительно





Головной офис

В.Р. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France (Франция) Телефон: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Факс: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



В данной брошюре описываются версии конфигурации и опции продуктов Manitou, которые могут отличаться в зависимости от оборудования. Описанное в данной брошюре оборудование может, в зависимости от версии, быть стандартным, опциональным или недоступным. Комания Manitou оставляет за собой право в любое время изменять приведенные и описанные характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не являются обязательными для производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Этот документ не имеет обязывающего, договорного характера. Описание продукции не имеет обязывающего, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре предоставлены только для ознакомления и в качестве справочной информации.

Manitou BF SA — Компания с ограниченной ответственностью и советом директоров — Акционерный капитал: 39 668 399 евро — Номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и предприятий Нанта