

Ficha técnica :

# 3300V NXT2



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Métrico
Capacidade operativa nominal		1497 kg
Peso sem carga		4087 kg
Weight and dimensions		
Distância entre eixos	y	1257 mm
Altura de elevação - totalmente levantado	h27	4369 mm
Altura até ao pino de articulação - Totalmente subido	h28	3332 mm
Altura total até ao teto de proteção	h17	2083 mm
Ângulo de descarga na altura total	a5	42 °
Altura de descarga	h29	2502 mm
Comprimento total com caçamba	l16	3874 mm
Alcance de descarga à altura máxima	r6	813 mm
Basculamento para trás à altura do solo	a13	29 °
Altura do assento ao solo	h30	1041 mm
Largura total - sem caçamba	b1	1829 mm
Largura da caçamba	e1	1880 mm
Distância ao solo	m4	229 mm
Comprimento total - sem caçamba	l2	3023 mm
Ângulo de saída	a2	25 °
Raio de giro exterior - Frontal com caçamba	b18	2400 mm
Performances		
Velocidade de deslocamento (sem carga)		13 km/h
Velocidade de deslocação com opção de duas velocidades - máxima		19.60 km/h
Wheels		
Pneus de serie		14.00 x 17.5 HD
Engine		
Marca do motor		Yanmar
Modelo do motor		4TNV98CT-NMS
Torque máx. / Rotação do motor		294 Nm / 2500 rpm
Fonte de energia		Diesel
Potência do motor (cv / kW)		72 Hp / 52.70 kW
Bateria		12 V
Alternador		95 kW
Motor de arranque		3 kW
Hydraulics		
Sistema hidráulico		89.10 l/min
Pressão Hidráulica		237.90 bar
Sistema hidráulico Auxiliar de Alto Fluxo - Opção (L / min)		132 l/min
Pressão hidráulica auxiliar de alto fluxo - opção		220.60 bar
Tank capacities		
Combustível		92.70 l
Capacidade do depósito hidráulico		40 l
Cilindrada		3.30 l
Noise and vibration		
Ruído ambiente (LwA)		101 dB
Ruído no posto de condução (LpA)		85 dB
Vibração de corpo inteiro (ISO 2631-1)		0.79 m/s <sup>2</sup>
Vibração nas mãos e braços		< 1.20 m/s <sup>2</sup>

## 3300V NXT2 - Esquemas dimensionais



## Equipamentos

—	
Placa de Acesso Integral (removível)	Série
<b>Função Elevação</b>	
Hidráulica Auxiliar	Série
Hidráulica Auxiliar de Alto Fluxo	Opcional
Sistema de Fixação de Acessórios All-Tach®	Série
Sistema de Fixação de Acessórios Power-A-Tach®	Opcional
<b>Funções Secundárias</b>	
Contrapeso	Série
Controle de Amortecimento Hydraglide™ 3	Série
Instrumentação Completa	Série
<b>Iluminação</b>	
Luzes de Trabalho - Dianteiras e Traseiras	Série
<b>Motor</b>	
Aquecedor de Bloco do Motor	Opcional
Motor com Turboalimentação	Série
Sistema de Desligamento Automático do Motor	Série
Transmissão de Duas Velocidades	Série
<b>Outras opções</b>	
Ação Hidráulica de Elevação Autonivelante Seletiva 4	Opcional
Transmissão Hidrostática - Servo	Série
<b>Posto de Operação</b>	
Apoios de Braço Ajustáveis / Torres de Controle 1	Série
Aquecimento	Opcional
Ar-condicionado com ajuste manual	Opcional
Assento Ajustável com Encosto Alto	Série
Assento com suspensão pneumática	Opcional
Assento Suspenso - Mecânico	Opcional
Buzina	Série
Cabine Fechada	Opcional
Comandos Manuais/Pedais	Opcional
Controles Duplos	Opcional
Controles Gehl com Barra em T	Opcional
Controles por joystick	Opcional
Material de Redução de Ruído	Série
Pedais e Manetes de Aceleração 2	Série
Protetor Superior ROPS/FOPS Nível II	Série
<b>Segurança</b>	
Alarme de Réserve	Opcional
Barra de Restrição do Operador	Série
Controle de Freio (Automático / Manual)	Série
Dispositivo de Suporte do Braço de Elevação	Série
Proteção Anti-Vandalismo	Série
Sistema de Segurança Hydraloc™	Série



 **MANITOU**  
**HANDLING YOUR WORLD**

**Sede Central**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière  
44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes