

Ficha técnica :

3300V NXT2



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Métrico
Capacidade operativa nominal		1497 kg
Peso sem carga		4087 kg
Weight and dimensions		
Distância entre eixos	y	1257 mm
Altura de elevação - totalmente levantado	h27	4369 mm
Altura até ao pino de articulação - Totalmente subido	h28	3332 mm
Altura total até ao teto de proteção	h17	2083 mm
Ângulo de descarga na altura total	a5	42 °
Altura de descarga	h29	2502 mm
Comprimento total com caçamba	l16	3874 mm
Alcance de descarga à altura máxima	r6	813 mm
Basculamento para trás à altura do solo	a13	29 °
Altura do assento ao solo	h30	1041 mm
Largura total - sem caçamba	b1	1829 mm
Largura da caçamba	e1	1880 mm
Distância ao solo	m4	229 mm
Comprimento total - sem caçamba	l2	3023 mm
Ângulo de saída	a2	25 °
Raio de giro exterior - Frontal com caçamba	b18	2400 mm
Performances		
Velocidade de deslocamento (sem carga)		13 km/h
Velocidade de deslocação com opção de duas velocidades - máxima		19.60 km/h
Wheels		
Pneus de serie		14,00 x 17,5 HD
Engine		
Marca do motor		Yanmar
Modelo do motor		4TNV98CT-NMS
Torque máx. / Rotação do motor		294 Nm / 2500 rpm
Fonte de energia		Diesel
Potência do motor (cv / kW)		72 Hp / 52.70 kW
Bateria		12 V
Alternador		95 kW
Motor de arranque		3 kW
Hydraulics		
Sistema hidráulico		89.10 l/min
Pressão Hidráulica		237.90 bar
Sistema hidráulico Auxiliar de Alto Fluxo - Opção (L / min)		132 l/min
Pressão hidráulica auxiliar de alto fluxo - opção		220.60 bar
Tank capacities		
Combustível		92.70 l
Capacidade do depósito hidráulico		40 l
Cilindrada		3.30 l
Noise and vibration		
Ruído ambiente (LwA)		101 dB
Ruído no posto de condução (LpA)		85 dB
Vibração de corpo inteiro (ISO 2631-1)		0.79 m/s ²
Vibração nas mãos e braços		< 1.20 m/s ²

3300V NXT2 - Esquemas dimensionais



Equipamentos

—	
Placa de Acesso Integral (removível)	Série
Função Elevação	
Hidráulica Auxiliar	Série
Hidráulica Auxiliar de Alto Fluxo	Opcional
Sistema de Fixação de Acessórios All-Tach®	Série
Sistema de Fixação de Acessórios Power-A-Tach®	Opcional
Funções Secundárias	
Contrapeso	Série
Controle de Amortecimento Hydraglide™ 3	Série
Instrumentação Completa	Série
Iluminação	
Luzes de Trabalho - Dianteiras e Traseiras	Série
Motor	
Aquecedor de Bloco do Motor	Opcional
Motor com Turboalimentação	Série
Sistema de Desligamento Automático do Motor	Série
Transmissão de Duas Velocidades	Série
Outras opções	
Ação Hidráulica de Elevação Autonivelante Seletiva 4	Opcional
Transmissão Hidrostática - Servo	Série
Posto de Operação	
Apoios de Braço Ajustáveis / Torres de Controle 1	Série
Aquecimento	Opcional
Ar-condicionado com ajuste manual	Opcional
Assento Ajustável com Encosto Alto	Série
Assento com suspensão pneumática	Opcional
Assento Suspenso - Mecânico	Opcional
Buzina	Série
Cabine Fechada	Opcional
Comandos Manuais/Pedais	Opcional
Controles Duplos	Opcional
Controles Gehl com Barra em T	Opcional
Controles por joystick	Opcional
Material de Redução de Ruído	Série
Pedais e Manetes de Aceleração 2	Série
Protetor Superior ROPS/FOPS Nível II	Série
Segurança	
Alarme de Réserve	Opcional
Barra de Restrição do Operador	Série
Controle de Freio (Automático / Manual)	Série
Dispositivo de Suporte do Braço de Elevação	Série
Proteção Anti-Vandalismo	Série
Sistema de Segurança Hydraloc™	Série



MANITOU **HANDLING YOUR WORLD**

Sede Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, opcionais ou não estarem disponíveis consoante as versões. A Manitou reserva-se o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contacte o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. A apresentação e as imagens dos produtos não são contratuais. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo.

Manitou BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 668 399 Euros - 857 802 508 RCS Nantes