Ficha técnica :


1350R NXT2






	7350R NXT2 Creau	o el 8 de noviembre de 2025, 22.55 C
Capacidad		Métrico
Capacidad de operación nominal		612 kg
Capacidad de operación nominal con contrapeso opcional		680 kg
Peso sin carga		2384 kg
Peso y dimensión		
istancia entre ejes	у	950 mm
Itura de elevación: totalmente elevada	h27	3670 mm
Itura hasta bisagra - elevación completa	h28	2794 mm
Itura total al techo	h17	1930 mm
ngulo de vertido a altura máxima	a5	40 °
Itura de descarga	h29	2123 mm
ubo de longitud completa	l16	3076 mm
lcance de descarga a la altura máxima	r6	584 mm
etroceso en suelo	a13	28 °
ltura del asiento al suelo	h30	871 mm
ncho total: sin cucharón	b1	1364 mm
nchura de cazo	e1	1372 mm
istancia al suelo	m4	203 mm
ongitud total: sin cucharón	12	2360 mm
ngulo de inclinación	a2	25 °
adio de giro exterior: frente del cucharón	b18	1842 mm
ngulo de salida (trasero)		25 °
endimiento		
relocidad de desplazamiento (en vacío)		12.90 km/h
Neumáticos		12.50 1.11/11
Modelos de los neumáticos		10,00 x 16,5 HD
Aotor		
Marca		Yanmar
lodelo de motor		4TNV88C-KMS
orma del motor		Stage V, Tier 4
ar máx. / Rotación del par de motor		146.20 Nm / 2800 rpm
uente de alimentación		Diésel
otencia del motor (CV / kW)		46 Hp / 34.30 kW
ateria		12 V
Iternador		100 kW
Notor de arranque		2.30 kW
idráulico		2.50 KW
istema hidráulico auxiliar		63.60 l/min
resión Hidráulica Auxiliar		207 bar
apacidad del tanque		207 bai
arburante		59.40 l
apacidad del depósito hidráulico		34.80
apacidad dei deposito indiadiico ilindrada		2.20
		7.90
íquido de refrigeración		7.90 1
tuido y vibración		00 JD
uido en el entorno (LwA)		82 dB
. ,		100 JD
Ruido en el puesto de conducción (LpA) //ibración de todo el cuerpo (ISO 2631-1)		100 dB 0.81 m/s²

1350R NXT2 - Diagrama dimensional











Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes