Ficha técnica :


1350RT






	135ORT Greado el 8 de noviembre de 2025, 23.	.00 010
Capacidad	Métrico	
Peso de funcionamiento	2953 kg	
Peso sin carga	2953 kg	
Capacidad operativa nominal @ 35% de la carga de vuelco	612 kg	
Capacidad operativa nominal al 50% de la carga de vuelco	875 kg	
Carga de vuelco	1750 kg	
Peso y dimensión		
Altura de elevación: totalmente elevada	h27 3670 mm	
Altura hasta bisagra - elevación completa	h28 2794 mm	
Alcance de descarga a la altura máxima	r6 592 mm	
Ángulo de vertido a altura máxima	a5 40 °	
Altura de descarga: totalmente alta	h29 2123 mm	
Ángulo de inclinación máximo: alto total	a4 98 °	
•		
Altura total al techo	h17 1930 mm	
Cubo de longitud completa	l16 3076 mm	
Longitud total sin balde	l1 2360 mm	
Altura especificada	h31 1494 mm	
Alcance a la altura especificada	r4 771 mm	
Ángulo de descarga a la altura especificada	a17 75 °	
Posición de transporte	d5 165 mm	
Ángulo de inclinación máximo: posición de transporte	a14 28 °	
Posición de excavación	h32 18 mm	
Ángulo de salida de contrapeso STD	28 °	
Distancia al suelo	m4 213 mm	
Rastrear espacios	b10 1148 mm	
Ancho de vía	b20 300 mm	
Distancia entre ejes principal	y2 1168 mm	
Ancho total: sin cucharón	b1 1448 mm	
Anchura de cazo	e1 1524 mm	
Radio de giro exterior: frente del cucharón	b18 1918 mm	
Tipo de pista / Rodillos de la pista / Tipo de rodillo	Rubber / 4 / Steel	
Rendimiento		
Velocidad de viaje: una velocidad	10 km/h	
Fuerza de tracción	3248 kg	
Esfuerzo de excavación: cilindros de descarga	1588 kg	
Esfuerzo de excavación: cilindros de elevación	1692 kg	
Motor	- Total National Control of the Cont	
Marca	Yanmar	
Modelo de motor	4TNV88C-KMSV	
Tipo de Motor	Radial Piston	
Potencia del motor (CV)	46 Hp	
Potencia del motor (kW)	40 пр 34.30 kW	
Batería	34.30 KW	
Temperatura de arranque en frío amperaje	800 A	
Alternador - Voltaje / Amperaje	12 V / 100 A	
Hidráulico		
Sistema hidráulico auxiliar	63.60 l/min	
Capacidad del tanque		
Capacidad de aceite	6.40	
Capacidad del depósito hidráulico	34.80	
Carburante	59.40 l	
Cilindrada / Nº de cilindros	7.901/4	

1350RT - Diagrama dimensional







Equipamiento

Estación del operador	
Acelerador de pie	Estándar
Asiento con suspensión completa	Opcional
Autorradio bluetooth	Opcional
Mandos Joystick	Estándar
Pantalla multifuncional	Estándar
Protección en parte superior ROPS/FOPS de Nivel II	Estándar
Puerta de cabina basculante	Opcional
Ventanas laterales correderas	Opcional
Funciones secundarias	
Contrapeso	Opcional
Subestrutura dedicada	Estándar
Función de elevación	
Sistema automático de tensado de orugas IdealTrax	Estándar
Sistema de acople de accesorios All-Tach®	Estándar
Sistema hidráulico auxiliar	Estándar
lluminación	
Faro giratorio	Opcional
Motorización/Potencia	
Asistencia para iniciar las bujías incandescentes	Estándar
Calentador de bloque de motor	Opcional
Limpiador de aire de doble elemento con indicador	Estándar
Radiador combinado de aceite hidráulico y refrigerante	Estándar
Sistema de autoapagado del motor	Opcional
Neumáticos	
subestrutura com rastos de borracha	Estándar
Otras opciones	
Acción elevadora hidráulica autoniveladora seleccionable 4	Opcional
Seguridad	
Alarma de apoyo	Estándar
Cerradura mecánica de cilindro de elevación	Estándar
Protección contra vandalismo	Estándar
Sistema de alerta del motor con visualización de códigos de error	Estándar
Sistema de elevación de 4 puntos	Opcional





Oficina Central

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - Francia Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes