Fiche technique:


1350RT






Capacités		Métrique
Poids opérationnel		2953 kg
Poids à vide		2953 kg
apacité à 35 % de charge de basculement		612 kg
Capacité à 50 % de charge de basculement		875 kg
Charge de basculement		1750 kg
Poids et dimensions		
lauteur de travail - levé complètement	h27	3670 mm
lauteur à l'axe d'articulation – Entièrement levé	h28	2794 mm
éport à hauteur totale et déversé	r6	592 mm
ngle de déversement à hauteur maximale	a5	40 °
lauteur de déversement levée complètement	h29	2123 mm
ingle de cavage maximum - levée complètement	a4	98 °
lauteur hors tout en haut du ROPS	h17	1930 mm
ongueur hors-tout avec godet	l16	3076 mm
ongueur hors-tout sans godet	l1	2360 mm
lauteur spécifique	h31	1494 mm
éport à hauteur spécifique	r4	771 mm
angle de déversement à hauteur spécifique	a17	75 °
Position de transport	d5	165 mm
Angle de cavage maximale en position de transport	a14	28 °
Position d'excavation	h32	18 mm
ingle de départ, avec contrepoids standard		28 °
Sarde au sol	m4	213 mm
cartement des chenilles	b10	1148 mm
argeur des chenilles	b20	300 mm
intraxe des rouleaux de chenilles	y2	1168 mm
argeur hors tout sans godet	b1	1448 mm
argeur du godet	e1	1524 mm
Rayon de braquage - Avant avec godet	b18	1918 mm
ype chenilles / Galets chenilles / Type galets		Caoutchouc / 4 / Acier
Performances		
itesse au sol - Une vitesse		10 km/h
ffort tension/ force de traction		3248 kg
orce d'arrachement du godet - Vérin de basculement		1588 kg
orce d'arrachement du godet - Vérin de levage		1692 kg
Moteur		
Marque du moteur		Yanmar
∕lodèle du moteur		4TNV88C-KMSV
ype du moteur		Radial Piston
Puissance moteur (CV)		46 ch
Puissance moteur (kW)		34.30 kW
ension batterie		12 V
Ampérage de démarrage à froid à température		800 A
Iternateur - Tension / Ampérage		12 V / 100 A
lydraulique		
lux standard - Système hydraulique auxiliaire		63.60 l/min
Capacités des réservoirs		22.23
Capacité du carter d'huile		6.40 l
Capacité du réservoir hydraulique		34.80 I
Carburant		59.40 I
Cylindrée / Nombre de cylindres		7.901/4

1350RT - Schémas d'encombrement







Équipements

Autres options	
Mise à niveau automatique sélectionnable 4	Option
Fonction de levage	
Hydraulique auxiliaire	Série
Système de tension automatique de chenilles IdealTrax®	Série
Tablier All-Tach®	Série
Fonctions secondaire	
Châssis dédié	Série
Contrepoids	Option
Motorisation/Puissance	
Assistance au démarrage des bougies de préchauffage	Série
Filtre à air à double élément avec indicateur	Série
Préchauffage du bloc moteur	Option
Radiateur compartimenté et refroidisseur huile hydraulique	Série
Système d'arrêt automatique du moteur	Option
Pneumatiques	
Train roulant dédié pour chenilles en caoutchouc	Série
Poste opérateur	
Autoradio bluetooth	Option
Commandes de joystick	Série
Écran d'affichage multifonction	Série
Pédale d'accélération	Série
Porte battante	Option
Protection supérieure ROPS/FOPS Niveau II	Série
Siège à suspension	Option
Vitre latérale coulissante	Option
Sécurité	
Alarme de recul	Série
Protection anti-vandalisme	Série
Système de levage 4 points	Option
Système d'alerte moteur avec affichage des codes erreurs	Série
Verrouillage mécanique du vérinre de levage	Série
Éclairage	
Gyrophare	Option





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière 44150 Ancenis Cedex - France Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes