技術シート:


## 1650R






	16:	<b>SOR</b> 作成 2025年12月14日 16:21 UI
キャパシティー		メートル単位
定格運転容量		748 kg
オプションのカウンターウエイト付定格運転容量		816.50 kg
機械質量		2796 kg
仕様		
ホイールベース	у	988 mm
全操作高さ - 完全に上昇した状態	h27	3876 mm
ヒンジピンまでの高さ-完全に持ち上げられた状態	h28	3023 mm
完全高でのダンプ・アングル	a5	38 °
ダンプ高	h29	2380 mm
バケット付全長	l16	3101 mm
最大高 - ダンプリーチ	r6	579 mm
地上でのロールバック	a13	28 °
シートから地面までの高さ	h30	904 mm
全幅レスバケット	b1	1580 mm
バケット幅	e1	1562 mm
最低地上高	m4	160 mm
全長・バケット無	12	2385 mm
デパーチャーアングル	a2	21 °
クリアランス半径-バケット付フロント	b18	1869 mm
性能		1005 11111
走行速度 無負荷時		12.60 km/h
スピードオプション付走行速度-最大		19.50 km/h
ホイール		13.30 KH/H
標準タイヤ		10.00 x 16.5 HD
エンジン		10.00 X 10.011D
メーカー		Yanmar
エンジンモデル		4TNV88C-KMS
最大トルク / 回転数		241 Nm / 2500 rpm
エンジン		ディーゼル
エンジン出力 (馬力 / kW)		69.73 Hp / 51 kW
バッテリー容量		12 V
オルタネータ		100 kW
スタータ		3 kW
油圧		J.M.
補助油圧		71.40 l/min
補助油圧		207 bar
高流量補助油圧-オプション L / min		114 l/min
高圧補助油圧・オプション		179 bar
タンク容量		
		62 50 1
燃料 作動油タンク容量		62.50 l 41.60 l
作動油タンク容量		41.60 l
作動油タンク容量 排気量		
作動油タンク容量 排気量 <mark>騒音と振動</mark>		41.60 l 3.30 l
作動油タンク容量 排気量 <b>騒音と振動</b> 環境騒音 (LwA)		41.60 l 3.30 l 101 dB
作動油タンク容量 排気量 <mark>騒音と振動</mark>		41.60 l 3.30 l

## 1650R - 寸法図







_	
Integral Access Plate (removable)	標準
その他オプション	
Hydrostatic Drive - Servo	標準
Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4	オプション
モーター化 / パワー	
Engine Auto-Shutdown System	標準
Engine Block Heater	オプション
Swing-Out Cooler	標準
Two-Speed Drive	オプション
安全	
Anti-Vandalism Protection	標準
Brake Control (Auto / Manual)	標準
Hydraloc™ Safety System	標準
Lift Arm Support Device	標準
Operator Restraint Bar	標準
バックアラーム	オプション
昇降機能	
Auxiliary Hydraulics	標準
High-Flow Auxiliary Hydraulics	オプション
Power-A-Tach® Attachment Mounting System	オプション
オールタック・アタッチメント・マウント・システム	標準
照明	
Work Lights - Front and Rear	標準
Air conditioning with manual adjustment	オプション
Air suspension seat	オプション
Cab Enclosure	オプション
Foot and Hand Throttles 2	標準
Gehl T-Bar Controls	オプション
Hand/Foot Controls	オプション
Heating	オプション
High-Back Adjustable Seat	標準
Joystick controls	オプション
ROPS/FOPS Level II Overhead Guard	標準
Sound Reduction Material	標準
Suspension Seat - Mechanical	オプション
ホーン	標準
次機能	1
Counterweight	オプション
Full Instrumentation	標準
Hydraglide™ Ride Control 3	オプション





## 本社ビル

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière オービニエール通り 44150 Ancenis Cedex - France 電話 +33 (0)2 40 09 10 11 - ファックス +33 (0)2 40 09 10 97 www.manitou.com



本書では、マニトウ製品の構成バージョンやオプションについて説明していますが、機器によって異なる場合があります。このパンフレットで紹介されている機器は、バージョンによってシリーズの一部であったり、オプションであったり、あるいは利用できない場合があります。Manitouは、いつでも予告なしに、記載・表現されている仕様を変更する権利を有します。提供された仕様はメーカーを拘束するものではありません。詳細につきましては、マニトウの代理店にお問い合わせください。本資料は、契約上の拘束力を有するものではありません。製品の提示は、契約上の拘束力はありません。仕様のリストは無尽蔵です。ロゴおよび会社のビジュアル・アイデンティティはManitouが所有しており、許可なく使用することはできません。すべての権利はマニトウに帰属します。このパンフレットに掲載されている写真や図は、相談や情報提供を目的としています。

MANITOU BF SA - 取締役会を有する有限会社 - 株式資本。39 668 399 ユーロ - 857 802 508 RCS Nantes