

RT105

KOMPAKTLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ IdealTrax™ = Automatisches Schienenspannungs-System
- ✓ All-Tach™-Befestigungssystem (Universal-Typ)
- ✓ Akustischer Rückfahralarm
- ✓ Hydraloc™-System
- ✓ ROPS/FOPS Stufe II
- ✓ Kontrollen: T-Bar-Bedienelemente / Hand-Fuß / Pilot Joystick
- ✓ Zusatzhydraulik
- ✓ Haltegriffe für den Ein- und Ausstieg

Wichtige Spezifikationen

- ✓ Betriebskapazität (35%) - 476 kg (1050 lbs)
- ✓ Gesamthöhe bis zur Oberkante des ROPS - 1816 mm (71.5")
- ✓ Bruttoleistung - 25,5 kW (34,7) bei 2800 rpm U/min
- ✓ Yanmar / 3TNV88C-KMSV / Stufe V
- ✓ 109,4 Nm (80,7 ft.-lbs.) bei 1820 rpm U/min maximales Drehmoment
- ✓ 2769 mm (109") Höhe bis zum Scharnierstift
- ✓ 1290 mm (50.8") Maschinenbreite - ohne Schaufel
- ✓ 2141 kg (4720 lbs.) Betriebsgewicht

SPEZIFIKATIONEN

		METRISCH
Kapazität	Einsatzgewicht	2141 kg
	Traglast bei 35% Kipplast	476.27 kg
	Traglast bei 50% Kipplast	680 kg
	Kipplast	1361 kg
Gewicht und Reifengröße	Bauhöhe maximal voll ausgeschoben	3650 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	2769 mm
	Reichweite ganz ausgeschoben	673.10 mm
	Auskippwinkel bei voller Hubhöhe	38 °
	Auskipphöhe bei voller Höhe	2134 mm
	Maximum Rollback Angle - Fully Raised	102 °
	Bauhöhe maximal bis Schutzdach	1816 mm
	Gesamtlänge mit Schaufel	2985 mm
	Gesamtlänge ohne Schaufel	2258 mm
	Spezielle Bauhöhe	1466 mm
	Reichweite bei spezieller Bauhöhe	991 mm
	Auskippwinkel bei spezieller Bauhöhe	72 °
	Carry Position	127 mm
	Maximum Rollback Angle at Carry Position	32 °
	Digging Position	0 mm
	Bodenfreiheit Maschine	191 mm
	Spurweite	1039 mm
	Kettenbreite	250 mm
	Laufwerkbasis	1283 mm
	Gesamtbreite ohne Schaufel	1290 mm
Schaufelbreite	1372 mm	
Bodenfreiheit vorne mit Schaufel	1854 mm	
Kettentyp / Laufrollen / Laufrollen Typ	Gummi / 3 / Stahl	
Leistung	Fahrgeschwindigkeit 1. Stufe	10.10 km/h
Motor	Hersteller	Yanmar
	Motor Modell	3TNV88C
	Brutto-Leistung / Brutto-Leistung	25.50 kW @ 2800 rpm
	Batterie	12 V
	Cold Cranking Amps at Temperature (CCA)	800 A
Hydraulisch	Lichtmaschine - Volt / Ampere	12 V / 55 A
	Zusatzhydraulik	55 l/min
Tankkapazität	Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	30 l
	Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	36 l
	Hubraum	1.64 l



STANDARDMERKMALE

- Betriebsstundenzähler
- T-Bar Controls
- Batterieentladeanzeige
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Sound reduction Package
- Lift Arm Support Device
- Back-Up Alarm
- Vandalismusschutz
- ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II
- Front and Rear - Work Lights
- 12Volt Power Port
- Hupe
- Hand/Foot Controls
- Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken
- Additional Set of Front Auxiliary Hydraulics
- Doppelement-Luftfilter mit Anzeige
- Kraftstoffanzeige mit Niedrigstand-Warnleuchte

OPTIONALE MERKMALE

- 4-Punkt Aufnahme
- Counterweight
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Rückspiegel innen
- Motorvorheizung
- Heat & Defrost
- Automatisches Motorabschaltsystem
- Blitzleuchte
- 3-inch Seatbelt
- Schwenkbare Kabinentür
- Pilot Joystick Controls
- Easy Manager



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.