

RT105

KOMPAKTLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ IdealTrax™ = Automatic Track Tensioning System
- ✓ All-Tach™ Attachment System (Universal-Type)
- ✓ Audible Back-Up Alarm
- ✓ Hydraloc™ System
- ✓ ROPS/FOPS Level II
- ✓ Controls: T-Bar Controls / Hand-Foot / Pilot Joystick
- ✓ Auxiliary Hydraulics
- ✓ Entry / Exit Grab Handles

Wichtige Spezifikationen

- ✓ Operating Capacity (35%) - 476 kg (1,050 lbs)
- ✓ Overall height to top of ROPS - 1816 mm (71.5")
- ✓ Gross Power - 25.5 kW (34.7 hp) @ 2800 rpm
- ✓ Yanmar / 3TNV88C-KMSV / Stage V
- ✓ 109.4 Nm (80.7 ft.-lbs.) @ 1820 rpm max torque
- ✓ 2769 mm (109") height to hinge pin
- ✓ 1290 mm (50.8") machine width - less bucket
- ✓ 2141 kg (4,720 lbs.) operating weight

SPEZIFIKATIONEN

		ZOLL	METRISCH
Kapazität	Operating Weight	4720 lb	2141 kg
	Operating Capacity at 35% Tipping Load	1050 lb	476.27 kg
	Operating Capacity At 50% Tipping Load	1499 lb	680 kg
	Tipping capacity	3000 lb	1361 kg
Gewicht und Abmessungen	Gesamteinatzhöhe – bei max. Hubhöhe	144 in	3650 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	109 in	2769 mm
	Reach - Fully Raised	26 in	673.10 mm
	Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	38 °	38 °
	Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe	84 in	2134 mm
	Maximaler Rückkippwinkel – bei max. Hubhöhe	102 °	102 °
	Gesamthöhe bis Schutzdach	71 in	1816 mm
	Overall length with bucket	118 in	2985 mm
	Overall Length without Bucket	89 in	2258 mm
	Anlenkpunkt Hubgerüst hinten	58 in	1466 mm
	Reach at Specified Height	39 in	991 mm
	Dump angle at specified height	72 °	72 °
	Carry Position	5 in	127 mm
	Maximaler Rückkippwinkel am Boden	32 °	32 °
	Grabstellung	0 in	0 mm
	Bodenfreiheit	8 in	191 mm
	Track gauge	41 in	1039 mm
	Track Shoe Width	10 in	250 mm
	Crawler base	51 in	1283 mm
	Overall width less bucket	51 in	1290 mm
Leistung	Ground Speed - Single Speed	6 mph	10.10 km/h
Motor	Marke	Yanmar	Yanmar
	Motormodell	3TNV88C	3TNV88C
	Gross Power / Power	25.50 kW @ 2800 rpm	25.50 kW @ 2800 rpm
	Batterie	12 V	12 V
	Cold Cranking Amps at Temperature (CCA)	800 A	800 A
	Alternator - Voltage / Ampere	12 V / 55 A	12 V / 55 A
Hydraulisch	Zusatzhydraulik	15 US gpm	55 l/min
Tankkapazität	Kapazität des Hydraulikbehälters	8 US gal	30 l
	Kapazität des Kraftstoffbehälters	10 US gal	36 l
	Hubraum	0.43 US gal	1.64 l



STANDARDMERKMALE

- Betriebsstundenzähler
- T-Bar Controls
- Kontrollleuchte für Batterieladezustand
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Sound reduction Package
- Lift Arm Support Device
- Rückfahrwarneinrichtung
- Verriegelungsvorkehrungen zum Schutz vor Vandalismus
- ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II
- Vorder- und Rückseite - Arbeitsscheinwerfer
- 12Volt Power Port
- Hupe
- Hand/Foot Controls
- Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken
- Additional Set of Front Auxiliary Hydraulics
- Dual-Luftfilter mit Indikator
- Kraftstoffanzeige mit Niedrigstand-Warnleuchte

OPTIONALE MERKMALE

- 4 point lift
- Counterweight
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Rückspiegel innen
- Heizung für Motorblock
- Heat & Defrost
- Automatisches Motorabschaltsystem
- Blitzleuchte
- 3-inch
- Swing-out Cab Door
- Pilot Joystick Controls
- Easy Manager



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.