

RT135

KOMPAKTLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ Kompakte Abmessungen
- ✓ Pilot-Joystick-Bedienelemente
- ✓ IdealTrax™ Automatische Schienenspannung
- ✓ All-Tach™-Befestigungssystem (Universaltyp)
- ✓ ROPS/FOPS Stufe II

Wichtige Spezifikationen

- ✓ 612 kg (1350 lbs.) Nennbetriebskapazität (35%)
- ✓ 46,4 (35 kW) Yanmar-Motor Tier 4
- ✓ 2794 mm (110") Höhe bis Scharnierstift
- ✓ 57" (1448 mm) Gesamtbreite der Maschine
- ✓ 76" (1930 mm) Gesamthöhe

SPEZIFIKATIONEN

		US-SYSTEM	METRISCH
Kapazität	Einsatzgewicht	6510 lb	2953 kg
	Traglast bei 35% Kipplast	1350 lb	612.35 kg
	Traglast bei 50% Kipplast	1929 lb	875 kg
	Kipplast	3858 lb	1750 kg
Gewicht und Reifengröße	Gesamteinsetzungshöhe – bei max. Hubhöhe	144 in	3670 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	110 in	2794 mm
	Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	40 °	40 °
	Gesamthöhe bis Schutzdach	76 in	1930 mm
	Gesamtlänge mit Schaufel	121 in	3076 mm
	Gesamtlänge ohne Schaufel	93 in	2360 mm
	Anlenkpunkt Hubgerüst hinten	30 in	771 mm
	Reichweite bei spezieller Bauhöhe	59 in	1494 mm
	Auskippwinkel bei spezieller Bauhöhe	75 °	75 °
	Position transportieren	6 in	165 mm
	Maximaler Rückkippwinkel am Boden	28 °	28 °
	Grabstellung	0.71 in	18 mm
	Startwinkel	28 °	28 °
	Bodenfreiheit	8 in	213 mm
	Spurweite	45 in	1148 mm
	Kettenbreite	12 in	300 mm
	Laufwerkbasis	46 in	1168 mm
	Gesamtbreite ohne Schaufel	57 in	1448 mm
	Schaufelbreite	60 in	1524 mm
	Wendekreis – vorne mit Schaufel	76 in	1918 mm
	Kettentyp / Laufrollen / Laufrollen Typ	Gummi / 4 / Stahl	Gummi / 4 / Stahl
Leistung	Fahrgeschwindigkeit 1. Stufe	6 mph	10 km/h
	Anhängelast Zugmaul	7161 lb	3248 kg
	Schaufelausbrechkraft Negezyliner	3501 lb	1588 kg
	Schaufelausbrechkraft Hubzylinder	3730 lb	1692 kg
Motor	Hersteller	Yanmar	Yanmar
	Motormodell	4TNV88C	4TNV88C
	Motortyp	Radial Piston	Radial Piston
	Brutto-Leistung / Brutto-Leistung	34.30 kW @ 2500 rpm	34.30 kW @ 2500 rpm
	Batterie	12 V	12 V
	Kaltstart-Ampere bei Temperatur	800 A	800 A
Hydraulisch	Lichtmaschine - Volt / Ampere	12 V / 100 A	12 V / 100 A
	Zusatzhydraulik	17 US gpm	63.60 l/min
Tankkapazität	Ölsumpf Kapazität	2 US gal	6.40 l
	Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	9 US gal	34.80 l
	Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	16 US gal	59.40 l
	Hubraum / Zylinderzahl	0.58 US gal / 4	2.20 l / 4



STANDARDMERKMALE

- Betriebsstundenzähler
- Vandalismusschutz
- Auxiliary Hydraulics
- Ausschwenkbarer Kühler
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Lift Arm Support Device
- Back-Up Alarm
- ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II
- Hupe
- Hand/Foot Controls
- Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken
- All-Tach® Schnellwechselsystem
- Sicherheitsbügel für Fahrer

OPTIONALE MERKMALE

- Gegengewicht
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Sound reduction Package
- Suspension Seat - Mechanical
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- Back-Up Alarm
- Motorvorheizung
- Suspension Seat - Air Ride
- Blitzleuchte
- Bluetooth Autoradio
- Kamera hinten mit Bildschirm in der Kabine
- Kabine mit Heizung und Klimaanlage



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.