

# RT135

KOMPAKTLADER



## Wesentliche Merkmale

- ✓ Kompakte Abmessungen
- ✓ Pilot-Joystick-Bedienelemente
- ✓ IdealTrax™ Automatische Schienenspannung
- ✓ All-Tach™-Befestigungssystem (Universaltyp)
- ✓ ROPS/FOPS Stufe II

## Wichtige Spezifikationen

- ✓ 612 kg (1350 lbs.) Nennbetriebskapazität (35%)
- ✓ 46,4 (35 kW) Yanmar-Motor Stufe 3A
- ✓ 2794 mm (110") Höhe bis Scharnierstift
- ✓ 57" (1448 mm) Gesamtbreite der Maschine
- ✓ 76" (1930 mm) Gesamthöhe

## SPEZIFIKATIONEN

		METRISCH
Kapazität	Einsatzgewicht	2953 kg
	Traglast bei 35% Kipplast	612.35 kg
	Traglast bei 50% Kipplast	875 kg
	Kipplast	1750 kg
Gewicht und Reifengröße	Bauhöhe maximal voll ausgeschoben	3670 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	2794 mm
	Auskipwinkel bei voller Hubhöhe	40 °
	Bauhöhe maximal bis Schutzdach	1930 mm
	Gesamtlänge mit Schaufel	3076 mm
	Gesamtlänge ohne Schaufel	2360 mm
	Spezielle Bauhöhe	771 mm
	Reichweite bei spezieller Bauhöhe	1494 mm
	Auskipwinkel bei spezieller Bauhöhe	75 °
	Carry Position	165 mm
	Maximum Rollback Angle at Carry Position	28 °
	Digging Position	18 mm
	Startwinkel	28 °
	Bodenfreiheit Maschine	213 mm
	Spurweite	1148 mm
	Kettenbreite	300 mm
	Laufwerkbasis	1168 mm
Gesamtbreite ohne Schaufel	1448 mm	
Schaufelbreite	1524 mm	
Bodenfreiheit vorne mit Schaufel	1918 mm	
Kettentyp / Laufrollen / Laufrollen Typ	Gummi / 4 / Stahl	
Leistung	Fahrgeschwindigkeit 1. Stufe	10 km/h
	Anhängelast Zugmaul	3248 kg
	Schaufelausbrechkraft Neigezylinder	1588 kg
	Schaufelausbrechkraft Hubzylinder	1692 kg
Motor	Hersteller	Yanmar
	Motor Modell	4TNV88
	Motor typ	Radial Piston
	Brutto-Leistung / Brutto-Leistung	34.30 kW @ 2500 rpm
	Batterie	12 V
	Cold Cranking Amps at Temperature (CCA)	800 A
Hydraulisch	Lichtmaschine - Volt / Ampere	12 V / 100 A
	Zusatzhydraulik	63.60 l/min
Tankkapazität	Ölsumpf Kapazität	6.40 l
	Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	34.80 l
	Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	59.40 l
	Hubraum / Anzahl der Zylinder	2.20 l / 4



## STANDARDMERKMALE

- Betriebsstundenzähler
- Vandalismusschutz
- Auxiliary Hydraulics
- Ausschwenkbarer Kühler
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Lift Arm Support Device
- Back-Up Alarm
- ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II
- Hupe
- Hand/Foot Controls
- Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken
- All-Tach® Schnellwechselsystem
- Sicherheitsbügel für Fahrer

## OPTIONALE MERKMALE

- Counterweight
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Sound reduction Package
- Suspension Seat - Mechanical
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- Back-Up Alarm
- Motorvorheizung
- Suspension Seat - Air Ride
- Blitzleuchte
- Bluetooth Autoradio
- Kamera hinten mit Bildschirm in der Kabine
- Cabin with Heat and Air Conditioning



One Gehl Way, West Bend, WI 53095  
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.