

RT135

KOMPAKTLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ Compact Dimensions
- ✓ Pilot Joystick Controls
- ✓ IdealTrax™ Automatic Track Tensioning
- ✓ All-Tach™ Attachment System (Universal Type)
- ✓ ROPS/FOPS Level II

Wichtige Spezifikationen

- ✓ 1,350 lbs. (612 kg) Rated Operating Capacity (35%)
- ✓ 46.4 hp (35 kW) Yanmar Engine Stage 3A
- ✓ 110" (2794 mm) Height to Hinge Pin
- ✓ 57" (1448 mm) Overall Machine Width
- ✓ 76" (1930 mm) Overall Height

SPEZIFIKATIONEN

		ZOLL	METRISCH
Kapazität	Operating Weight	6510 lb	2953 kg
	Operating Capacity at 35% Tipping Load	1350 lb	612.35 kg
	Operating Capacity At 50% Tipping Load	1929 lb	875 kg
	Tipping capacity	3858 lb	1750 kg
Gewicht und Abmessungen	Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe	144 in	3670 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	110 in	2794 mm
	Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	40 °	40 °
	Gesamthöhe bis Schutzdach	76 in	1930 mm
	Overall length with bucket	121 in	3076 mm
	Overall Length without Bucket	93 in	2360 mm
	Anlenkpunkt Hubgerüst hinten	30 in	771 mm
	Reach at Specified Height	59 in	1494 mm
	Dump angle at specified height	75 °	75 °
	Carry Position	6 in	165 mm
	Maximaler Rückkippwinkel am Boden	28 °	28 °
	Grabstellung	0.71 in	18 mm
	Angle of Departure with STD Counterweight	28 °	28 °
	Bodenfreiheit	8 in	213 mm
	Track gauge	45 in	1148 mm
	Track Shoe Width	12 in	300 mm
	Crawler base	46 in	1168 mm
	Overall width less bucket	57 in	1448 mm
	Schaufelbreite	60 in	1524 mm
	Wendekreis – vorne mit Schaufel	76 in	1918 mm
	Track Type / Track Rollers / Roller Type	Rubber / 4 / Steel	Rubber / 4 / Steel
Leistung	Ground Speed - Single Speed	6 mph	10 km/h
	Drawbar Pull/Tractive Effort	7161 lb	3248 kg
	Bucket Breakout - Tilt Cylinder	3501 lb	1588 kg
	Bucket Breakout - Lift Cylinder	3730 lb	1692 kg
Motor	Marke	Yanmar	Yanmar
	Motormodell	4TNV88	4TNV88
	Motor Type	Radial Piston	Radial Piston
	Gross Power / Power	34.30 kW @ 2500 rpm	34.30 kW @ 2500 rpm
	Batterie	12 V	12 V
	Cold Cranking Amps at Temperature (CCA)	800 A	800 A
Hydraulisch	Alternator - Voltage / Ampere	12 V / 100 A	12 V / 100 A
	Zusatzhydraulik	17 US gpm	63.60 l/min
Tankkapazität	Oil Pan Capacity	2 US gal	6.40 l
	Kapazität des Hydraulikölbehälters	9 US gal	34.80 l
	Kapazität des Kraftstoffbehälters	16 US gal	59.40 l
	Hubraum / Zylinderzahl	0.58 US gal / 4	2.20 l / 4



STANDARDMERKMALE

- Betriebsstundenzähler
- Vandalismusschutz
- Auxiliary Hydraulics
- Ausschwenkbarer Kühler
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Lift Arm Support Device
- Rückfahrwarneinrichtung
- ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II
- Hupe
- Hand/Foot Controls
- Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken
- All-Tach® Schnellwechselsystem
- Sicherheitsbügel für Fahrer

OPTIONALE MERKMALE

- Counterweight
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Sound reduction Package
- Suspension Seat - Mechanical
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- Rückfahrwarneinrichtung
- Heizung für Motorblock
- Suspension Seat - Air Ride
- Blitzleuchte
- Bluetooth Autoradio
- Kamera hinten mit Bildschirm in der Kabine
- Cabin with Heat and Air Conditioning



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.