

RT135

PALAS CARGADORAS COMPACTAS



Características Principales

- ✓ Dimensiones compactas
- ✓ Controles del joystick del piloto
- ✓ Tensado automático de orugas IdealTrax™
- ✓ Sistema de fijación All-Tach™ (tipo universal)
- ✓ ROPS/FOPS Nivel II

Especificaciones

- ✓ 612 kg (1.350 lb) Capacidad operativa nominal (35%)
- ✓ Motor Yanmar de 46,4 (35 kW) Fase 3A
- ✓ 110" (2794 mm) Altura hasta el pasador de la bisagra
- ✓ 57" (1448 mm) Anchura total de la máquina
- ✓ 76" (1930 mm) Altura total

ESPECIFICACIONES

		MÉTRICO
Capacidad	Peso de funcionamiento	2953 kg
	Capacidad operativa nominal @ 35% de la carga de vuelco	612.35 kg
	Capacidad operativa nominal al 50% de la carga de vuelco	875 kg
	Carga de vuelco	1750 kg
Peso y dimensión	Altura de elevación: totalmente elevada	3670 mm
	Altura hasta bisagra - elevación completa	2794 mm
	Ángulo de vertido a altura máxima	40 °
	Altura total al techo	1930 mm
	Cubo de longitud completa	3076 mm
	Longitud total sin balde	2360 mm
	Altura especificada	771 mm
	Alcance a la altura especificada	1494 mm
	Ángulo de descarga a la altura especificada	75 °
	Posición de transporte	165 mm
	Ángulo de inclinación máximo: posición de transporte	28 °
	Posición de excavación	18 mm
	Ángulo de salida de contrapeso STD	28 °
	Distancia al suelo	213 mm
	Rastrear espacios	1148 mm
	Ancho de vía	300 mm
	Distancia entre ejes principal	1168 mm
	Ancho total: sin cucharón	1448 mm
	Anchura de cazo	1524 mm
	Radio de giro exterior: frente del cucharón	1918 mm
Tipo de pista / Rodillos de la pista / Tipo de rodillo	Goma / 4 / Acero	
Rendimiento	Velocidad de viaje: una velocidad	10 km/h
	Fuerza de tracción	3248 kg
	Esfuerzo de excavación: cilindros de descarga	1588 kg
	Esfuerzo de excavación: cilindros de elevación	1692 kg
Motor	Marca	Yanmar
	Modelo de motor	4TNV88
	Tipo de Motor	Radial Piston
	Potencia bruta / bruta	34.30 kW @ 2500 rpm
	Batería	12 V
	Temperatura de arranque en frío amperaje	800 A
Hidráulico	Alternador - Voltaje / Amperaje	12 V / 100 A
	Sistema hidráulico auxiliar	63.60 l/min
Capacidad del tanque	Capacidad de aceite	6.40 l
	Capacidad del depósito hidráulico	34.80 l
	Capacidad del depósito de carburante	59.40 l
	Cilindrada / N° de cilindros	2.20 l / 4



CARACTERÍSTICAS DE SERIE

- Horómetro
- Protección contra vandalismo
- Auxiliary Hydraulics
- Refrigerador abatible
- Sistema de seguridad Hydraloc™
- Lift Arm Support Device
- Alarma de apoyo
- Protección en parte superior ROPS/FOPS de Nivel II
- Claxon
- Hand/Foot Controls
- Asiento ajustable de respaldo alto
- Sistema de acople de accesorios All-Tach®
- Barra de protección del operario

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- Counterweight
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Sound reduction Package
- Suspension Seat - Mechanical
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- Alarma de apoyo
- Calentador de bloque de motor
- Suspension Seat - Air Ride
- Luz intermitente
- Autorradio bluetooth
- Cámara trasera con pantalla en cabina
- Cabin with Heat and Air Conditioning



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Teléfono: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® Representa registro en los Estados Unidos. Las marcas comerciales pueden o no estar registradas en otros países.