

RT135

CARGADORAS DE ORUGAS



GEHL®

Capacidad		Métrico
Peso de funcionamiento		2953 kg
Capacidad operativa nominal @ 35% de la carga de vuelco		612 kg
Capacidad operativa nominal al 50% de la carga de vuelco		875 kg
Carga de vuelco		1750 kg
Peso y dimensión		
Altura de elevación: totalmente elevada	h27	3670 mm
Altura hasta bisagra - elevación completa	h28	2794 mm
Ángulo de vertido a altura máxima	a5	40 °
Altura total al techo	h17	1930 mm
Cubo de longitud completa	l16	3076 mm
Longitud total sin balde	l1	2360 mm
Altura especificada	h31	771 mm
Alcance a la altura especificada	r4	1494 mm
Ángulo de descarga a la altura especificada	a17	75 °
Ángulo de inclinación máximo: tierra	a13	28 °
Posición de transporte	d5	165 mm
Ángulo de inclinación máximo: posición de transporte	a14	28 °
Posición de excavación	h32	18 mm
Ángulo de salida de contrapeso STD		28 °
Distancia al suelo	m4	213 mm
Rastrear espacios	b10	1148 mm
Ancho de vía	b20	300 mm
Distancia entre ejes principal	y2	1168 mm
Ancho total: sin cucharón	b1	1448 mm
Anchura de cazo	e1	1524 mm
Radio de giro exterior: frente del cucharón	b18	1918 mm
Radio de giro exterior - trasero	wa1	1440 mm
Tipo de pista / Rodillos de la pista / Tipo de rodillo		Rubber / 4 / Steel
Rendimiento		
Velocidad de viaje: una velocidad		10 km /h
Fuerza de tracción		3248 kg
Esfuerzo de excavación: cilindros de descarga		1588 kg
Esfuerzo de excavación: cilindros de elevación		1692 kg
Motor		
Marca		Yanmar
Modelo de motor		4TNV88
Tipo de Motor		Radial Piston
Potencia bruta / bruta		34.30 kW @ 2500 rpm
Batería		12 V
Temperatura de arranque en frío amperaje		800 A
Alternador - Voltaje / Amperaje		12 V / 100 A
Hidráulico		
Sistema hidráulico auxiliar		63.60 l/min
Capacidad del tanque		
Capacidad de aceite		6.40 l
Capacidad del depósito hidráulico		34.80 l
Capacidad del depósito de carburante		59.40 l
Cilindrada / Nº de cilindros		2.20 l / 4



GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend