

RT135

MINIPALE CINGOLATE



GEHL®

Capacità		Metrico
Peso operativo		2953 kg
Capacità operativa al 35% del carico di ribaltamento		612.35 kg
Capacità operativa al 50% del carico di ribaltamento		875 kg
Carico di ribaltamento		1750 kg
Peso e dimensioni		
Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	h27	3670 mm
Altezza massima al perno con benna completamente sollevata	h28	2794 mm
Angolo di scarico alla massima altezza	a5	40 °
Altezza alla protezione ROPS	h17	1930 mm
Lunghezza con benna	l16	3076 mm
Lunghezza senza benna	l1	2360 mm
Altezza specifica	h31	771 mm
Sbraccio ad altezza specifica	r4	1494 mm
Angolo di scarico ad altezza specifica	a17	75 °
Angolo di richiamo massimo al suolo	a13	28 °
Posizione di trasporto	d5	165 mm
Angolo di richiamo massimo in posizione di trasporto	a14	28 °
Posizione di scavo	h32	18 mm
Angolo di uscita, con contrappeso standard		28 °
Altezza libera dal suolo	m4	213 mm
Carreggiata cingoli	b10	1148 mm
Larghezza cingoli	b20	300 mm
Interasse ruote cingoli	y2	1168 mm
Larghezza senza benna	b1	1448 mm
Larghezza benna	e1	1524 mm
Raggio di ingombro anteriore con benna	b18	1918 mm
Raggio di sterzata posteriore	wa1	1440 mm
Tipo cingoli / Rulli cingoli / Tipo rulli		Gomma / 4 / Acciaio
Performance		
Velocità di trasferimento - 1a velocità		10 km/h
Forza di trazione		3248 kg
Forza di strappo alla benna - Cilindro inclinazione		1588 kg
Forza di strappo alla benna - Cilindro sollevamento		1692 kg
Motore		
Marca motore		Yanmar
Modello motore		4TNV88
Tipo motore		Radial Piston
Potenza lorda / lorda		34.30 kW @ 2500 rpm
Batteria		12 V
Cold Cranking Amps at Temperature (CCA)		800 A
Alternateur - Tension / Amperaggio		12 V / 100 A
Idraulico		
Impianto idraulico ausiliario		63.60 l/min
Capacità del serbatoio		
Capacità carter olio		6.40 l
Capacità del serbatoio idraulico		34.80 l
Capacità del serbatoio del carburante		59.40 l
Cilindrata / Numero di cilindri		2.20 l / 4



GEHL®

Siège Social

P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095

Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517

www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend