

RT165

KOMPAKTLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ Multiple Track Widths and Tread Patterns
- ✓ Control Choices: T-Bar, Pilot Joystick and Hand/Foot
- ✓ IdealTrax™ Automatic Track Tensioning
- ✓ High-Flow Auxiliary Hydraulics Available
- ✓ Swing-Out Cooler

Wichtige Spezifikationen

- ✓ 748 kg (1,650 lbs.) Rated Operating Capacity (35%)
- ✓ 51.7 kW (69.3 hp) Yanmar Engine / 4TNV98C-NMS2V / Stage V
- ✓ 3038 mm (119.6") Height to Hinge Pin
- ✓ 1676 mm (66") Overall Machine Width
- ✓ 1969 mm (77.5") Overall Height

SPEZIFIKATIONEN

		ZOLL	METRISCH
Kapazität	Operating Weight	8020 lb	3638 kg
	Operating Capacity at 35% Tipping Load	1650 lb	748.42 kg
	Operating Capacity At 50% Tipping Load	2357 lb	1069 kg
	Tipping capacity	4716 lb	2139 kg
Gewicht und Abmessungen	Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe	158 in	4008 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	120 in	3038 mm
	Reach - Fully Raised	25 in	641 mm
	Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	39 °	39 °
	Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe	92 in	2329 mm
	Maximaler Rückkippwinkel – bei max. Hubhöhe	98 °	98 °
	Gesamthöhe bis Schutzdach	78 in	1969 mm
	Overall length with bucket	126 in	3205 mm
	Overall Length without Bucket	94 in	2393 mm
	Anlenkpunkt Hubgerüst hinten	64 in	1638 mm
	Reach at Specified Height	22 in	559 mm
	Dump angle at specified height	70 °	70 °
	Carry Position	8 in	198 mm
	Maximaler Rückkippwinkel am Boden	28 °	28 °
	Grabstellung	2 in	53 mm
	Bodenfreiheit	7 in	185 mm
	Track gauge	55 in	1407 mm
	Track Shoe Width	16 in	400 mm
	Crawler base	50 in	1265 mm
	Overall width less bucket	68 in	1727 mm
Leistung	Schaufelbreite	66 in	1676 mm
	Wendekreis – vorne mit Schaufel	78 in	1979 mm
	Track Type / Track Rollers / Roller Type	Rubber / 4 / Steel	Rubber / 4 / Steel
	Ground Speed - Single Speed	7 mph	10.50 km/h
Motor	Drawbar Pull/Ttractive Effort	9579 lb	4345 kg
	Bucket Breakout - Tilt Cylinder	4231 lb	1919 kg
	Bucket Breakout - Lift Cylinder	5060 lb	2295 kg
	Marke	Yanmar	Yanmar
Motor	Modell	4TNV98C-NMS2V	4TNV98C-NMS2V
	Motor Type	Radial Piston	Radial Piston
	Gross Power / Power	51.70 kW @ 2500 rpm	51.70 kW @ 2500 rpm
	Batterie	12 V	12 V
	Cold Cranking Amps at Temperature (CCA)	950 A	950 A
	Alternator - Voltage / Ampere	12 V / 100 A	12 V / 100 A
Hydraulisch	Zusatzhydraulik	19 US gpm	71 l/min
	High-Flow Auxiliary Hydraulics - Option	30 US gpm	113 l/min
Tankkapazität	Oil Pan Capacity	2 US gal	9 l
	Kapazität des Hydraulikbehälters	10 US gal	39 l
	Kapazität des Kraftstoffbehälters	17 US gal	62.50 l
	Hubraum / Zylinderzahl	0.87 US gal / 4	3.30 l / 4



STANDARDMERKMALE

- Betriebsstundenzähler
- Vandalismusschutz
- Auxiliary Hydraulics
- Ausschwenkbarer Kühler
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Lift Arm Support Device
- Rückfahrwarneinrichtung
- ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II
- Hupe
- Hand/Foot Controls
- Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken
- All-Tach® Schnellwechselsystem
- Sicherheitsbügel für Fahrer

OPTIONALE MERKMALE

- Counterweight
- T-Bar Controls
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Suspension Seat - Mechanical
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- Rückfahrwarneinrichtung
- Zweigang-Getriebe
- Heating in cab
- Heizung für Motorblock
- Suspension Seat - Air Ride
- Hydraglide™ Ride Control
- High-Flow-Zusatzhydraulik
- Fuß- und Handgashebel (Dual Joystick und T-Bar)
- Air Conditioning
- Pilot Joystick Controls



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.