

# RT165

## CHARGEUSES COMPACTES



### Caractéristiques Principales

- ✓ Plusieurs largeurs de chenilles et de bandes de roulement
- ✓ Choix de contrôle : T-Bar, Joystick du pilote et Hand/Foot
- ✓ IdealTrax™ Tension automatique des chenilles
- ✓ Hydraulique auxiliaire à haut débit disponible
- ✓ Radiateur sur charnières

### Principales Spécifications

- ✓ 748 kg (1 650 lbs.) Capacité de fonctionnement nominale (35%)
- ✓ 51,7 kW (69,3 ch) Moteur Yanmar / 4TNV98C-NMS2V / Phase V
- ✓ 3038 mm (119.6") Hauteur à l'axe de charnière
- ✓ 1676 mm (66") Largeur totale de la machine
- ✓ 1969 mm (77.5") Hauteur totale

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Capacités	Poids opérationnel	8020 lb	3638 kg
	Capacité à 35 % de charge de basculement	1650 lb	748.42 kg
	Capacité à 50 % de charge de basculement	2357 lb	1069 kg
	Charge de basculement	4716 lb	2139 kg
Poids et dimensions	Hauteur de travail - levé complètement	158 in	4008 mm
	Hauteur à l'axe d'articulation - Entièrement levé	120 in	3038 mm
	Déport avant levée complètement	25 in	641 mm
	Angle de déversement à hauteur maximale	39 °	39 °
	Hauteur de déversement levée complètement	92 in	2329 mm
	Angle de cavage maximum - levée complètement	98 °	98 °
	Hauteur hors tout en haut du ROPS	78 in	1969 mm
	Longueur hors-tout avec godet	126 in	3205 mm
	Longueur hors-tout sans godet	94 in	2393 mm
	Hauteur spécifique	64 in	1638 mm
	Déport à hauteur spécifique	22 in	559 mm
	Angle de déversement à hauteur spécifique	70 °	70 °
	Position de transport	8 in	198 mm
	Angle de cavage maximale en position de transport	28 °	28 °
	Position d'excavation	2 in	53 mm
	Garde au sol	7 in	185 mm
	Écartement des chenilles	55 in	1407 mm
	Largeur des chenilles	16 in	400 mm
	Entraxe des rouleaux de chenilles	50 in	1265 mm
	Largeur hors tout sans godet	68 in	1727 mm
Largeur du godet	66 in	1676 mm	
Rayon de braquage - Avant avec godet	78 in	1979 mm	
Type chenilles / Galets chenilles / Type galets	Caoutchouc / 4 / Acier	Caoutchouc / 4 / Acier	
Performances	Vitesse au sol - Une vitesse	7 mph	10.50 km/h
	Effort tension/ force de traction	9579 lb	4345 kg
	Force d'arrachement du godet - Vérin de basculement	4231 lb	1919 kg
	Force d'arrachement du godet - Vérin de levage	5060 lb	2295 kg
Moteur	Marque du moteur	Yanmar	Yanmar
	Modèle du moteur	4TNV98C-NMS2V	4TNV98C-NMS2V
	Type du moteur	Radial Piston	Radial Piston
	Puissance brute / brute	51.70 kW @ 2500 rpm	51.70 kW @ 2500 tr/min
	Tension batterie	12 V	12 V
	Ampérage de démarrage à froid à température	950 A	950 A
Hydraulique	Alternateur - Tension / Ampérage	12 V / 100 A	12 V / 100 A
	Flux standard - Système hydraulique auxiliaire	19 US gpm	71 l/min
	Système hydraulique auxiliaire haut débit - Option	30 US gpm	113 l/min
Capacités des réservoirs	Capacité du carter d'huile	2 US gal	9 l
	Capacité du réservoir hydraulique	10 US gal	39 l
	Réservoir à carburant	17 US gal	62.50 l
	Cylindrée / Nombre de cylindres	0.87 US gal / 4	3.30 l / 4



## CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Horamètre
- Protection anti-vandalisme
- Auxiliary Hydraulics
- Radiateur sur charnières
- Système de sécurité Hydraloc®
- Lift Arm Support Device
- Alarme de recul
- Protection supérieure ROPS/FOPS Niveau II
- Avertisseur sonore
- Hand/Foot Controls
- Siège à haut dossier réglable
- Tablier All-Tach®
- Barre de retenue de l'opérateur

## CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Counterweight
- T-Bar Controls
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Siège à suspension - mécanique
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- Alarme de recul
- Transmission à deux vitesses
- Heating in cab
- Préchauffage du bloc moteur
- Suspension Seat - Air Ride
- Contrôle de la suspension Hydraglide™
- Hydraulique auxiliaire à haut débit
- Accélérateurs au pied et à la main (double joystick et T-bar)
- Air Conditioning
- Pilot Joystick Controls



One Gehl Way, West Bend, WI 53095  
Téléphone: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® indique que la marque est enregistrée aux États-Unis. Les marques déposées peuvent ou non être enregistrées dans d'autres pays.