

RT185

KOMPAKTLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ IdealTrax™ - Automatic Track Tensioning System
- ✓ Low Effort Joystick Controls
- ✓ Air Suspension Seat*
- ✓ Cab Enclosure with Heat and Air Conditioning*
- ✓ High Flow Auxiliary Hydraulics*
- ✓ 2 Travel Speeds
- ✓ Power-A-Tach Quick Coupler*
- ✓ Lift Arm Float Mode and Hydraglide™ Ride Control

*Optional Features

Wichtige Spezifikationen

- ✓ Operating capacity (35%) - 839 kg (1,850 lbs.)
- ✓ Overall height to top of ROPS - 2103 mm (83")
- ✓ 51.7 kW (69.3 hp) @ 2500 rpm
- ✓ Yanmar / 4TNV98CT-XNMSV / Stage V
- ✓ 241 Nm (178 ft.-lbs) @ 1625 rpm max torque
- ✓ 24.29 kn (5354 lbf.) tilt breakout force
- ✓ 3251 mm (128") height to hinge pin
- ✓ 1636 mm (64.4") machine width - less bucket
- ✓ 4128 kg (9,160 lbs.) operating weight

SPEZIFIKATIONEN

		ZOLL	METRISCH
Kapazität	Operating Weight	9101 lb	4128 kg
	Operating Capacity at 35% Tipping Load	1850 lb	839 kg
	Operating Capacity At 50% Tipping Load	2643 lb	1199 kg
	Tipping capacity	5287 lb	2398 kg
Gewicht und Abmessungen	Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe	168 in	4267 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	128 in	3251 mm
	Reach - Fully Raised	34 in	876 mm
	Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	40.20 °	40.20 °
	Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe	98 in	2489 mm
	Gesamthöhe bis Schutzdach	83 in	2103 mm
	Overall length with bucket	148 in	3754 mm
	Overall Length without Bucket	115 in	2921 mm
	Anlenkpunkt Hubgerüst hinten	68 in	1715 mm
	Reach at Specified Height	31 in	790 mm
	Dump angle at specified height	66.80 °	66.80 °
	Carry Position	8 in	208 mm
	Maximaler Rückkippwinkel am Boden	31.60 °	31.60 °
	Grabstellung	0.91 in	23 mm
	Angle of Departure with STD Counterweight	30.40 °	30.40 °
	Bodenfreiheit	13 in	318 mm
	Track gauge	52 in	1313 mm
	Track Shoe Width	13 in	320 mm
	Crawler base	54 in	1382 mm
	Overall width less bucket	64 in	1636 mm
	Schaufelbreite	66 in	1674 mm
	Wendekreis – vorne mit Schaufel	91 in	2322 mm
	Track Type / Track Rollers / Roller Type	Rubber / 4 / Steel	Rubber / 4 / Steel
Leistung	Ground Speed - Single Speed	6 mph	9.50 km/h
	Drawbar Pull/Tractive Effort	10218 lb	4635 kg
	Bucket Breakout - Tilt Cylinder	5355 lb	2429 kg
	Bucket Breakout - Lift Cylinder	5016 lb	2275 kg
Motor	Marke	Yanmar	Yanmar
	Motormodell	4TNV98CT-XNMSV	4TNV98CT-XNMSV
	Motor Type	Axel Piston with planetary gear box reduction	Axel Piston with planetary gear box reduction
	Gross Power / Power	51.70 kW @ 2500 rpm	51.70 kW @ 2500 rpm
	Batterie	12 V	12 V
	Cold Cranking Amps at Temperature (CCA)	850 A	850 A
Hydraulisch	Alternator - Voltage / Ampere	14 V / 100 A	14 V / 100 A
	Zusatzhydraulik	18 US gpm	70 l/min
Tankkapazität	Kapazität des Hydraulikölbehälters	11 US gal	41.60 l
	Kapazität des Kraftstoffbehälters	24 US gal	91 l
	Hubraum / Zylinderzahl	0.88 US gal / 4	3.31 l / 4



STANDARDMERKMALE

- Betriebsstundenzähler
- Vandalismusschutz
- Auxiliary Hydraulics
- Ausschwenkbarer Kühler
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Lift Arm Support Device
- Rückfahrwarneinrichtung
- ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II
- Hupe
- Hand/Foot Controls
- Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken
- All-Tach® Schnellwechselsystem
- Sicherheitsbügel für Fahrer

OPTIONALE MERKMALE

- Counterweight
- T-Bar Controls
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Suspension Seat - Mechanical
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- Rückfahrwarneinrichtung
- Zweigang-Getriebe
- Heating in cab
- Heizung für Motorblock
- Suspension Seat - Air Ride
- Hydraglide™ Ride Control
- High-Flow-Zusatzhydraulik
- Fuß- und Handgashebel (Dual Joystick und T-Bar)
- Air Conditioning
- Pilot Joystick Controls



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.