

RT185

KOMPAKTLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ IdealTrax™ - Automatisches Schienenspannungs-System
- ✓ Joystick-Steuerung mit geringem Kraftaufwand
- ✓ Luftgefederter Sitz*
- ✓ Kabinenüberdachung mit Heizung und Klimatisierung*
- ✓ Hilfshydraulik mit hohem Durchfluss*
- ✓ 2 Fahrgeschwindigkeiten
- ✓ Power-A-Tach-Schnellkupplung*
- ✓ Lift Arm Float Mode und Hydraglide™ Ride Control

*Optionale Merkmale

Wichtige Spezifikationen

- ✓ Betriebskapazität (35%) - 839 kg (1850 lbs.)
- ✓ Gesamthöhe bis zur Oberkante des ROPS - 2103 mm (83")
- ✓ 51,7 kW (69,3) bei 2500 rpm U/min
- ✓ Yanmar / 4TNV98CT-XNMSV / Stufe V
- ✓ 241 Nm (178 ft.-lbs) bei 1625 rpm U/min maximales Drehmoment
- ✓ 24,29 kn (5354 lbf.) Kippausbruchskraft
- ✓ 3251 mm (128") Höhe bis zum Scharnierstift
- ✓ 1636 mm (64.4") Maschinenbreite - ohne Schaufel
- ✓ 4128 kg (9160 lbs.) Betriebsgewicht

SPEZIFIKATIONEN

		US-SYSTEM	METRISCH
Kapazität	Einsatzgewicht	9101 lb	4128 kg
	Traglast bei 35% Kippplast	1850 lb	839 kg
	Traglast bei 50% Kippplast	2643 lb	1199 kg
	Kippplast	5287 lb	2398 kg
Gewicht und Reifengröße	Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe	168 in	4267 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	128 in	3251 mm
	Reichweite ganz ausgeschoben	34 in	876 mm
	Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	40.20 °	40.20 °
	Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe	98 in	2489 mm
	Gesamthöhe bis Schutzdach	83 in	2103 mm
	Gesamtlänge mit Schaufel	148 in	3754 mm
	Gesamtlänge ohne Schaufel	115 in	2921 mm
	Anlenkpunkt Hubgerüst hinten	68 in	1715 mm
	Reichweite bei spezieller Bauhöhe	31 in	790 mm
	Auskippwinkel bei spezieller Bauhöhe	66.80 °	66.80 °
	Position transportieren	8 in	208 mm
	Maximaler Rückkippwinkel am Boden	31.60 °	31.60 °
	Grabstellung	0.91 in	23 mm
	Startwinkel	30.40 °	30.40 °
	Bodenfreiheit	13 in	318 mm
	Spurweite	52 in	1313 mm
	Kettenbreite	13 in	320 mm
	Laufwerkbasis	54 in	1382 mm
	Gesamtbreite ohne Schaufel	64 in	1636 mm
Leistung	Schaufelbreite	66 in	1674 mm
	Wendekreis – vorne mit Schaufel	91 in	2322 mm
	Kettentyp / Laufrollen / Laufrollen Typ	Gummi / 4 / Stahl	Gummi / 4 / Stahl
	Fahrgeschwindigkeit 1. Stufe	6 mph	9.50 km/h
Motor	Anhängelast Zugmaul	10218 lb	4635 kg
	Schaufelausbrechkraft Neigezylinder	5355 lb	2429 kg
	Schaufelausbrechkraft Hubzylinder	5016 lb	2275 kg
	Hersteller	Yanmar	Yanmar
	Motormodell	4TNV98CT-XNMSV	4TNV98CT-XNMSV
	Motortyp	Axel Piston with planetary gear box reduction	Axel Piston with planetary gear box reduction
	Brutto-Leistung / Brutto-Leistung	51.70 kW @ 2500 rpm	51.70 kW @ 2500 rpm
	Batterie	12 V	12 V
	Kaltstart-Ampere bei Temperatur	850 A	850 A
	Lichtmaschine - Volt / Ampere	14 V / 100 A	14 V / 100 A
Hydraulisch	Zusatzhydraulik	18 US gpm	70 l/min
	Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	11 US gal	41.60 l
	Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	24 US gal	91 l
	Hubraum / Zylinderzahl	0.88 US gal / 4	3.31 l / 4



STANDARDMERKMALE

- Betriebsstundenzähler
- Vandalismusschutz
- Auxiliary Hydraulics
- Ausschwenkbarer Kühler
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Lift Arm Support Device
- Back-Up Alarm
- ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II
- Hupe
- Hand/Foot Controls
- Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken
- All-Tach® Schnellwechselsystem
- Sicherheitsbügel für Fahrer

OPTIONALE MERKMALE

- Gegengewicht
- T-Bar Controls
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Suspension Seat - Mechanical
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- Back-Up Alarm
- Zweigang-Getriebe
- Heating in cab
- Motorvorheizung
- Suspension Seat - Air Ride
- Hydraglide™ Ride Control
- High-Flow-Zusatzhydraulik
- Foot and Hand Throttles (Dual Joystick and T-bar)
- Klimaanlage
- Pilot Joystick Controls



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.