

RT185

MINIPALE CINGOLATE



GEHL®

Capacità		Metrico
Peso operativo		4128 kg
Capacità operativa al 35% del carico di ribaltamento		839 kg
Capacità operativa al 50% del carico di ribaltamento		1199 kg
Carico di ribaltamento		2398 kg
Peso e dimensioni		
Altezza di lavoro - Sollevamento massimo	h27	4267 mm
Altezza massima al perno con benna completamente sollevata	h28	3251 mm
Sbraccio ad altezza massima	dp1	876 mm
Angolo di scarico alla massima altezza	a5	40.20 °
Altezza di scarico ad altezza massima	h29	2489 mm
Altezza alla protezione ROPS	h17	2103 mm
Lunghezza con benna	l16	3754 mm
Lunghezza senza benna	l1	2921 mm
Altezza specifica	h31	1715 mm
Sbraccio ad altezza specifica	r4	790 mm
Angolo di scarico ad altezza specifica	a17	66.80 °
Angolo di richiamo massimo al suolo	a13	30 °
Posizione di trasporto	d5	208 mm
Angolo di richiamo massimo in posizione di trasporto	a14	31.60 °
Posizione di scavo	h32	23 mm
Angolo di uscita, con contrappeso standard		30.40 °
Altezza libera dal suolo	m4	318 mm
Carreggiata cingoli	b10	1313 mm
Larghezza cingoli	b20	320 mm
Interasse ruote cingoli	y2	1382 mm
Larghezza senza benna	b1	1636 mm
Larghezza benna	e1	1674 mm
Raggio di ingombro anteriore con benna	b18	2322 mm
Raggio di sterzata posteriore	wa1	1666 mm
Tipo cingoli / Rulli cingoli / Tipo rulli		Rubber / 4 / Steel
Performance		
Velocità di trasferimento - 1a velocità		9.50 km/h
Forza di trazione		4635 kg
Forza di strappo alla benna - Cilindro inclinazione		2429 kg
Forza di strappo alla benna - Cilindro sollevamento		2275 kg
Motore		
Marca motore		Yanmar
Modello motore		4TNV98CT-XNMSV
Tipo motore		Axel Piston with planetary gear box reduction
Potenza lorda / lorda		51.70 kW @ 2500 rpm
Batteria		12 V
Cold Cranking Amps at Temperature (CCA)		850 A
Alternateur - Tension / Amperaggio		14 V / 100 A
Idraulico		
Impianto idraulico ausiliario		70 l/min
Capacità del serbatoio		
Capacità del serbatoio idraulico		41.60 l
Capacità del serbatoio del carburante		91 l
Cilindrata / Numero di cilindri		3.31 l / 4



GEHL®

Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend