

RT185

MINICARREGADEIRA DE ESTEIRA



GEHL®

Capacities		Métrico
Peso operativo		4128 kg
Capacidade operativa nominal @ 35% da carga de basculamento		839 kg
Capacidade operativa nominal @ 50% da carga de basculamento		1199 kg
Carga de basculamento		2398 kg
Weight and dimensions		
Altura de elevação - totalmente levantado	h27	4267 mm
Altura até ao pino de articulação - Totalmente subido	h28	3251 mm
Alcance - Totalmente Elevado	dp1	876 mm
Ângulo de descarga na altura total	a5	40.20 °
Altura de descarga - totalmente elevado	h29	2489 mm
Altura total até ao teto de proteção	h17	2103 mm
Comprimento total com caçamba	l16	3754 mm
Comprimento total sem balde	l1	2921 mm
Altura Especificada	h31	1715 mm
Alcance na altura especificada	r4	790 mm
Ângulo de descarga na altura especificada	a17	66.80 °
Ângulo máximo de basculamento - no solo	a13	30 °
Posição de Transporte	d5	208 mm
Ângulo máximo de basculamento - posição de transporte	a14	31.60 °
Posição de escavação	h32	23 mm
Ângulo de saída com contrapeso STD		30.40 °
Distância ao solo	m4	318 mm
Espaçamentos dos rastos	b10	1313 mm
Largura dos rastos	b20	320 mm
Distância entre eixos principais	y2	1382 mm
Largura total - sem caçamba	b1	1636 mm
Largura da caçamba	e1	1674 mm
Raio de giro exterior - Frontal com caçamba	b18	2322 mm
Raio de giro exterior - traseiro	wa1	1666 mm
Tipo de rastos / Roletes dos rastos / Tipo de roletes		Rubber / 4 / Steel
Performances		
Velocidade de deslocação - Uma velocidade		9.50 km/h
Força de tração		4635 kg
Esforço de escavação - cilindros de basculamento		2429 kg
Esforço de escavação - cilindros de elevação		2275 kg
Engine		
Marca do motor		Yanmar
Modelo do motor		4TNV98CT-XNMSV
Tipo de Motor		Axel Piston with planetary gear box reduction
Potência Bruta Hp / Hp		51.70 kW @ 2500 rpm
Bateria		12 V
Amperagem de arranque a frio à temperatura		850 A
Alternador - Voltagem / Amperagem		14 V / 100 A
Hydraulics		
Sistema hidráulico		70 l/min
Tank capacities		
Capacidade do depósito hidráulico		41.60 l
Combustível		91 l
Cilindrada / Número de cilindros		3.31 l / 4



Siège Social
P.O. Box 179 - One Gehl Way - West Bend, WI, USA 53095
Tel: (262) 334-9461 - Fax: (262) 338-7517
www.gehl.com



This brochure describes versions and configuration options for Gehl products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Gehl reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Gehl dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Gehl and may not be used without authorization. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU EQUIPMENT AMERICAS, LLC - Limited company with board of directors - Share capital: 39,668,399 euros - 857 802 508 RCS West Bend