

RT215

KOMPAKTLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ IdealTrax™ - Automatic Track Tensioning System
- ✓ Low Effort Joystick Pilot Controls
- ✓ Air Suspension Seat*
- ✓ Cab Enclosure with Heat and Air Conditioning*
- ✓ High Flow Auxiliary Hydraulics*
- ✓ 2 Travel Speeds
- ✓ Power-A-Tach Quick Coupler*
- ✓ Lift Arm Float Mode and Hydraglide™ Ride Control

Wichtige Spezifikationen

- ✓ Operating capacity (35%) - 975 kg (2,150 lbs.)
- ✓ Overall height to top of ROPS - 2111 mm (83.1")
- ✓ 53.7 kW (72 hp) engine
- ✓ Yanmar / 4TNV98CT-XNMSLV / Stage V
- ✓ 294 Nm (217 ft.-lbs.) @ 1800 rpm max torque
- ✓ 29.5 kn (6631 lbf.) tilt breakout force
- ✓ 3251 mm (128") height to hinge pin
- ✓ 1765 mm (69.5") machine width - less bucket
- ✓ 4491 kg (9,900 lbs.) operating weight

SPEZIFIKATIONEN

		ZOLL	METRISCH
Kapazität	Operating Weight	9899 lb	4490 kg
	Operating Capacity at 35% Tipping Load	2150 lb	975 kg
	Operating Capacity At 50% Tipping Load	3071 lb	1393 kg
	Tipping capacity	6144 lb	2787 kg
Gewicht und Abmessungen	Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe	168 in	4267 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	128 in	3251 mm
	Reach - Fully Raised	34 in	876 mm
	Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	39 °	39 °
	Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe	98 in	2489 mm
	Maximaler Rückkippwinkel – bei max. Hubhöhe	102.50 °	102.50 °
	Gesamthöhe bis Schutzdach	83 in	2111 mm
	Overall length with bucket	148 in	3769 mm
	Overall Length without Bucket	116 in	2959 mm
	Anlenkpunkt Hubgerüst hinten	68 in	1720 mm
	Reach at Specified Height	31 in	795 mm
	Dump angle at specified height	75 °	75 °
	Carry Position	8 in	208 mm
	Maximaler Rückkippwinkel am Boden	31.60 °	31.60 °
	Grabstellung	0.63 in	16 mm
	Angle of Departure with STD Counterweight	29.20 °	29.20 °
	Bodenfreiheit	13 in	320 mm
	Track gauge	52 in	1313 mm
	Track Shoe Width	18 in	450 mm
	Crawler base	58 in	1483 mm
	Overall width less bucket	69 in	1765 mm
	Schaufelbreite	74 in	1877 mm
	Wendekreis – vorne mit Schaufel	95 in	2403 mm
	Track Type / Track Rollers / Roller Type	Rubber / 5 / Steel	Rubber / 5 / Steel
Leistung	Ground Speed - Single Speed	6 mph	9.50 km/h
	Drawbar Pull/Tractive Effort	12132 lb	5503 kg
	Bucket Breakout - Tilt Cylinder	6632 lb	3008 kg
	Bucket Breakout - Lift Cylinder	6482 lb	2940 kg
Motor	Marke	Yanmar	Yanmar
	Motormodell	4TNV98CT-XNMSLV	4TNV98CT-XNMSLV
	Motor Type	Axial Piston with planetary gear box reduction	Axial Piston with planetary gear box reduction
	Gross Power / Power	53.70 kW @ 2500 rpm	53.70 kW @ 2500 rpm
	Batterie	12 V	12 V
	Cold Cranking Amps at Temperature (CCA)	850 A	850 A
Hydraulisch	Alternator - Voltage / Ampere	14 V / 100 A	14 V / 100 A
	Zusatzhydraulik	22 US gpm	82.50 l/min
Tankkapazität	Kapazität des Hydraulikölbehälters	14 US gal	52.20 l
	Kapazität des Kraftstoffbehälters	24 US gal	91 l
	Hubraum / Zylinderzahl	0.87 US gal / 4	3.30 l / 4



STANDARDMERKMALE

- Proportional Auxiliary Hydraulics w/ Case Drain & Circuit Pressure Dump
- Tilt & Lift Arm Float Detent with Detent Disable
- Turbomotor
- Deckenbeleuchtung
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Wartungsfreie doppelte und dreifache Spurkranzrollen an jeder Seite
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Ausklappbarer Fußraum
- Rückfahrwarneinrichtung
- Zweigang-Getriebe
- Verriegelungsvorkehrungen zum Schutz vor Vandalismus
- ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II
- Lockable Storage Box
- Vorder- und Rückseite - Arbeitsscheinwerfer
- Hupe
- Cup Holder
- Hydraglide™ Ride Control
- Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken
- Fuß- und Handgashebel (Dual Joystick und T-Bar)

OPTIONALE MERKMALE

- Electronic Attachment Control - 14-Pin Connector
- Schalldämmung
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Heizung für Motorblock
- Rear view mirror
- IdealAccess™-Falttür
- Enclosed Cab with Heat and A/C
- Kamera hinten mit Bildschirm in der Kabine
- Blitzleuchte
- 3-inch



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.