

RT215

KOMPAKTLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ IdealTrax™ - Automatisches Schienenspannungs-System
- ✓ Joystick-Pilotsteuerungen mit geringem Kraftaufwand
- ✓ Luftgefederter Sitz*
- ✓ Kabinenüberdachung mit Heizung und Klimatisierung*
- ✓ Hilfshydraulik mit hohem Durchfluss*
- ✓ 2 Fahrgeschwindigkeiten
- ✓ Power-A-Tach-Schnellkupplung*
- ✓ Lift Arm Float Mode und Hydraglide™ Ride Control

Wichtige Spezifikationen

- ✓ Betriebskapazität (35%) - 975 kg (2150 lbs.)
- ✓ Gesamthöhe bis zur Oberkante des ROPS - 2111 mm (83.1")
- ✓ 53,7 kW (72) Motor
- ✓ Yanmar / 4TNV98CT-XNMSLV / Stufe V
- ✓ 294 Nm (217 ft.-lbs.) bei 1800 rpm U/min maximales Drehmoment
- ✓ 29,5 kn (6631 lbf.) Kippausbruchskraft
- ✓ 3251 mm (128") Höhe bis zum Scharnierstift
- ✓ 1765 mm (69,5") Maschinenbreite - ohne Schaufel
- ✓ 4491 kg (9900 lbs.) Betriebsgewicht

SPEZIFIKATIONEN

		US-SYSTEM	METRISCH
Kapazität	Einsatzgewicht	9899 lb	4490 kg
	Traglast bei 35% Kippplast	2150 lb	975 kg
	Traglast bei 50% Kippplast	3071 lb	1393 kg
	Kippplast	6144 lb	2787 kg
Gewicht und Reifengröße	Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe	168 in	4267 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	128 in	3251 mm
	Reichweite ganz ausgeschoben	34 in	876 mm
	Auskipwinkel – bei max. Hubhöhe	39 °	39 °
	Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe	98 in	2489 mm
	Maximaler Rückkipwinkel – bei max. Hubhöhe	102.50 °	102.50 °
	Gesamthöhe bis Schutzdach	83 in	2111 mm
	Gesamtlänge mit Schaufel	148 in	3769 mm
	Gesamtlänge ohne Schaufel	116 in	2959 mm
	Anlenkpunkt Hubgerüst hinten	68 in	1720 mm
	Reichweite bei spezieller Bauhöhe	31 in	795 mm
	Auskipwinkel bei spezieller Bauhöhe	75 °	75 °
	Position transportieren	8 in	208 mm
	Maximaler Rückkipwinkel am Boden	31.60 °	31.60 °
	Grabstellung	0.63 in	16 mm
	Startwinkel	29.20 °	29.20 °
	Bodenfreiheit	13 in	320 mm
	Spurweite	52 in	1313 mm
	Kettenbreite	18 in	450 mm
	Laufwerkbasis	58 in	1483 mm
	Gesamtbreite ohne Schaufel	69 in	1765 mm
	Schaufelbreite	74 in	1877 mm
	Wendekreis – vorne mit Schaufel	95 in	2403 mm
Kettentyp / Laufrollen / Laufrollen Typ	Gummi / 5 / Stahl	Gummi / 5 / Stahl	
Leistung	Fahrgeschwindigkeit 1. Stufe	6 mph	9.50 km/h
	Anhängelast Zugmaul	12132 lb	5503 kg
	Schaufelausbrechkraft Neigezylinder	6632 lb	3008 kg
	Schaufelausbrechkraft Hubzylinder	6482 lb	2940 kg
Motor	Hersteller	Yanmar	Yanmar
	Motormodell	4TNV98CT-XNMSLV	4TNV98CT-XNMSLV
	Motortyp	Axial Piston with planetary gear box reduction	Axial Piston with planetary gear box reduction
	Brutto-Leistung / Brutto-Leistung	53.70 kW @ 2500 rpm	53.70 kW @ 2500 rpm
	Batterie	12 V	12 V
	Kaltstart-Ampere bei Temperatur	850 A	850 A
	Lichtmaschine - Volt / Ampere	14 V / 100 A	14 V / 100 A
Hydraulisch	Zusatzhydraulik	22 US gpm	82.50 l/min
	Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	14 US gal	52.20 l
Tankkapazität	Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	24 US gal	91 l
	Hubraum / Zylinderzahl	0.87 US gal / 4	3.30 l / 4



STANDARDMERKMALE

- Proportional Auxiliary Hydraulics w/ Case Drain & Circuit Pressure Dump
- Tilt & Lift Arm Float Detent with Detent Disable
- Turbomotor
- Deckenbeleuchtung
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Wartungsfreie Doppel- und Dreifach-Spurkranzrollen beidseitig
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Ausklappbarer Fußraum
- Back-Up Alarm
- Zweigang-Getriebe
- Vandalismusschutz
- ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II
- Lockable Storage Box
- Front and Rear - Work Lights
- Hupe
- Cup Holder
- Hydraglide™ Ride Control
- Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken
- Foot and Hand Throttles (Dual Joystick and T-bar)

OPTIONALE MERKMALE

- Electronic Attachment Control - 14-Pin Connector
- Schalldämmung
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Motorvorheizung
- Rear view mirror
- IdealAccess™ Falttür
- Geschlossene Kabine mit Heizung und Klimaanlage
- Kamera hinten mit Bildschirm in der Kabine
- Blitzleuchte
- 3-inch Seatbelt



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.