

# RT215

## CHARGEUSES COMPACTES



### Caractéristiques Principales

- ✓ IdealTrax™ - Système de tension automatique des chenilles
- ✓ Commandes de pilotage par joystick à faible effort
- ✓ Siège à suspension pneumatique\*
- ✓ Cabine fermée avec chauffage et climatisation\*
- ✓ Hydraulique auxiliaire à haut débit\*
- ✓ 2 vitesses de déplacement
- ✓ Attache rapide Power-A-Tach\*
- ✓ Mode flottant du bras de levage et contrôle de la suspension Hydraglide™

### Principales Spécifications

- ✓ Capacité de fonctionnement (35%) - 975 kg (2 150 lbs)
- ✓ Hauteur totale jusqu'au sommet du cadre ROPS - 2111 mm (83.1")
- ✓ Moteur de 53,7 kW (72 ch)
- ✓ Yanmar / 4TNV98CT-XNMSLV / Stage V
- ✓ 294 Nm (217 ft.-lbs.) à 1800 tr/min couple maximum
- ✓ 29.5 kn (6631 lbf.) force d'arrachement de l'inclinaison
- ✓ 3251 mm (128") hauteur à l'axe de charnière
- ✓ 1765 mm (69.5") largeur de la machine - sans godet
- ✓ 4491 kg poids en ordre de marche

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		MÉTRIQUE
Capacités	Poids opérationnel	4490 kg
	Capacité à 35 % de charge de basculement	975 kg
	Capacité à 50 % de charge de basculement	1393 kg
	Charge de basculement	2787 kg
Poids et dimensions	Hauteur de travail - levé complètement	4267 mm
	Hauteur à l'axe d'articulation - Entièrement levé	3251 mm
	Déport avant levée complètement	876 mm
	Angle de déversement à hauteur maximale	39 °
	Hauteur de déversement levée complètement	2489 mm
	Angle de cavage maximum - levée complètement	102.50 °
	Hauteur hors tout en haut du ROPS	2111 mm
	Longueur hors-tout avec godet	3769 mm
	Longueur hors-tout sans godet	2959 mm
	Hauteur spécifique	1720 mm
	Déport à hauteur spécifique	795 mm
	Angle de déversement à hauteur spécifique	75 °
	Position de transport	208 mm
	Angle de cavage maximale en position de transport	31.60 °
	Position d'excavation	16 mm
	Angle de départ, avec contrepoids standard	29.20 °
	Garde au sol	320 mm
	Écartement des chenilles	1313 mm
	Largeur des chenilles	450 mm
	Entraxe des rouleaux de chenilles	1483 mm
Largeur hors tout sans godet	1765 mm	
Largeur du godet	1877 mm	
Rayon de braquage - Avant avec godet	2403 mm	
Type chenilles / Galets chenilles / Type galets	Caoutchouc / 5 / Acier	
Performances	Vitesse au sol - Une vitesse	9.50 km/h
	Effort tension/ force de traction	5503 kg
	Force d'arrachement du godet - Vérin de basculement	3008 kg
	Force d'arrachement du godet - Vérin de levage	2940 kg
Moteur	Marque du moteur	Yanmar
	Modèle du moteur	4TNV98CT-XNMSLV
	Type du moteur	Axial Piston with planetary gear box reduction
	Puissance brute / brute	53.70 kW @ 2500 tr/min
	Tension batterie	12 V
	Ampérage de démarrage à froid à température	850 A
Hydraulique	Flux standard - Système hydraulique auxiliaire	82.50 l/min
	Capacité du réservoir hydraulique	52.20 l
Capacités des réservoirs	Réservoir à carburant	91 l
	Cylindrée / Nombre de cylindres	3.30 l / 4



## CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Proportional Auxiliary Hydraulics w/ Case Drain & Circuit Pressure Dump
- Bras d'inclinaison et de levage Détente flottante avec désactivation de la détente
- Moteur à turbo-compresseur
- Plafonnier
- Système de sécurité Hydraloc®
- Galets latéraux double et triple sans entretien
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Repose-pieds inclinable
- Alarme de recul
- Transmission à deux vitesses
- Dispositifs de blocage anti-vandalisme
- Protection supérieure ROPS/FOPS Niveau II
- Boîte de rangement verrouillable
- Feux de travail avant et arrière
- Avertisseur sonore
- Porte-gobelet
- Contrôle de la suspension Hydraglide™
- Siège à haut dossier réglable
- Accélérateurs au pied et à la main (double joystick et T-bar)

## CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Electronic Attachment Control - 14-Pin Connector
- Matériau de réduction du bruit
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Préchauffage du bloc moteur
- Rétroviseur arrière
- Porte pliante et basculante IdealAccess®
- Enclosed Cab with Heat and A/C
- Caméra arrière avec écran d'affichage en cabine
- Feu à éclats
- Ceinture de sécurité 7,6 cm de large



One Gehl Way, West Bend, WI 53095  
Téléphone: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® indique que la marque est enregistrée aux États-Unis. Les marques déposées peuvent ou non être enregistrées dans d'autres pays.