

RT215

CHARGEUSES COMPACTES



Caractéristiques Principales

- ✓ IdealTrax™ - Système de tension automatique des chenilles
- ✓ Commandes de pilotage par joystick à faible effort
- ✓ Siège à suspension pneumatique*
- ✓ Cabine fermée avec chauffage et climatisation*
- ✓ Hydraulique auxiliaire à haut débit*
- ✓ 2 vitesses de déplacement
- ✓ Attache rapide Power-A-Tach*
- ✓ Mode flottant du bras de levage et contrôle de la suspension Hydraglide™

Principales Spécifications

- ✓ Capacité de fonctionnement (35%) - 975 kg (2 150 lbs)
- ✓ Hauteur totale jusqu'au sommet du cadre ROPS - 2111 mm (83.1")
- ✓ Moteur de 53,7 kW (72 ch)
- ✓ Yanmar / 4TNV98CT-XNMSLV / Stage V
- ✓ 294 Nm (217 ft.-lbs.) à 1800 tr/min couple maximum
- ✓ 29.5 kn (6631 lbf.) force d'arrachement de l'inclinaison
- ✓ 3251 mm (128") hauteur à l'axe de charnière
- ✓ 1765 mm (69.5") largeur de la machine - sans godet
- ✓ 4491 kg poids en ordre de marche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		IMPÉRIAL	MÉTRIQUE
Capacités	Poids opérationnel	9899 lb	4490 kg
	Capacité à 35 % de charge de basculement	2150 lb	975 kg
	Capacité à 50 % de charge de basculement	3071 lb	1393 kg
	Charge de basculement	6144 lb	2787 kg
Poids et dimensions	Hauteur de travail - levé complètement	168 in	4267 mm
	Hauteur à l'axe d'articulation - Entièrement levé	128 in	3251 mm
	Déport avant levée complètement	34 in	876 mm
	Angle de déversement à hauteur maximale	39 °	39 °
	Angle de déversement à hauteur maximale levée complètement	98 in	2489 mm
	Angle de cavage maximum - levée complètement	102.50 °	102.50 °
	Hauteur hors tout en haut du ROPS	83 in	2111 mm
	Longueur hors-tout avec godet	148 in	3769 mm
	Longueur hors-tout sans godet	116 in	2959 mm
	Hauteur spécifique	68 in	1720 mm
	Déport à hauteur spécifique	31 in	795 mm
	Angle de déversement à hauteur spécifique	75 °	75 °
	Position de transport	8 in	208 mm
	Angle de cavage maximale en position de transport	31.60 °	31.60 °
	Position d'excavation	0.63 in	16 mm
	Angle de départ, avec contrepoids standard	29.20 °	29.20 °
	Garde au sol	13 in	320 mm
	Écartement des chenilles	52 in	1313 mm
	Largeur des chenilles	18 in	450 mm
	Entraxe des rouleaux de chenilles	58 in	1483 mm
Performances	Largeur hors tout sans godet	69 in	1765 mm
	Largeur du godet	74 in	1877 mm
	Rayon de braquage - Avant avec godet	95 in	2403 mm
	Type chenilles / Galets chenilles / Type galets	Caoutchouc / 5 / Acier	Caoutchouc / 5 / Acier
Moteur	Vitesse au sol - Une vitesse	6 mph	9.50 km/h
	Effort tension/ force de traction	12132 lb	5503 kg
	Force d'arrachement du godet - Vérin de basculement	6632 lb	3008 kg
	Force d'arrachement du godet - Vérin de levage	6482 lb	2940 kg
Moteur	Marque du moteur	Yanmar	Yanmar
	Modèle du moteur	4TNV98CT-XNMSLV	4TNV98CT-XNMSLV
	Type du moteur	Axial Piston with planetary gear box reduction	Axial Piston with planetary gear box reduction
	Puissance brute / brute	53.70 kW @ 2500 rpm	53.70 kW @ 2500 tr/min
	Tension batterie	12 V	12 V
	Ampérage de démarrage à froid à température	850 A	850 A
Hydraulique	Alternateur - Tension / Ampérage	14 V / 100 A	14 V / 100 A
	Flux standard - Système hydraulique auxiliaire	22 US gpm	82.50 l/min
Capacités des réservoirs	Capacité du réservoir hydraulique	14 US gal	52.20 l
	Réservoir à carburant	24 US gal	91 l
	Cylindrée / Nombre de cylindres	0.87 US gal / 4	3.30 l / 4



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Proportional Auxiliary Hydraulics w/ Case Drain & Circuit Pressure Dump
- Bras d'inclinaison et de levage Détente flottante avec désactivation de la détente
- Moteur à turbo-compresseur
- Plafonnier
- Système de sécurité Hydraloc®
- Galets latéraux double et triple sans entretien
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Repose-pieds inclinable
- Alarme de recul
- Transmission à deux vitesses
- Dispositifs de blocage anti-vandalisme
- Protection supérieure ROPS/FOPS Niveau II
- Boîte de rangement verrouillable
- Feux de travail avant et arrière
- Avertisseur sonore
- Porte-gobelet
- Contrôle de la suspension Hydraglide™
- Siège à haut dossier réglable
- Accélérateurs au pied et à la main (double joystick et T-bar)

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

- Electronic Attachment Control - 14-Pin Connector
- Matériau de réduction du bruit
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Préchauffage du bloc moteur
- Rétroviseur arrière
- Porte pliante et basculante IdealAccess®
- Cabine fermée avec chauffage et climatisation
- Caméra arrière avec écran d'affichage en cabine
- Feu à éclats
- Ceinture de sécurité 7,6 cm de large



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Téléphone: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® indique que la marque est enregistrée aux États-Unis. Les marques déposées peuvent ou non être enregistrées dans d'autres pays.