

RT255

KOMPAKTLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ IdealTrax™ - Automatic Track Tensioning System
- ✓ Low Effort Joystick Pilot Controls
- ✓ Air Suspension Seat*
- ✓ Cab Enclosure with Heat and Air Conditioning*
- ✓ High Flow Auxiliary Hydraulics*
- ✓ 2 Travel Speeds
- ✓ Power-A-Tach® Quick Coupler*
- ✓ Lift Arm Float Mode and Hydraglide™ Ride Control

*Optional Equipment

Wichtige Spezifikationen

- ✓ Operating capacity (35%) - 2,550 lbs. (1157 kg)
- ✓ Overall height to top of ROPS - 83.1" (2111 mm)
- ✓ 74.3 hp (55.4 kW) @ 2300 rpm
- ✓ Deutz / TD 3.6 L4 / 4-stroke turbo / Tier IV
- ✓ 243 ft.-lbs. (330 Nm) @ 1600 rpm max torque
- ✓ 8,384 lbs. (3803 kg) bucket breakout force
- ✓ 128" (3251 mm) height to hinge pin
- ✓ 11,600 lbs. (5260 kg) operating weight

SPEZIFIKATIONEN

		ZOLL	METRISCH
Kapazität	Operating Weight	11596 lb	5260 kg
	Operating Capacity at 35% Tipping Load	2551 lb	1157 kg
	Operating Capacity At 50% Tipping Load	3642 lb	1652 kg
	Tipping capacity	7286 lb	3305 kg
Gewicht und Abmessungen	Gesamteinsetzhöhe – bei max. Hubhöhe	168 in	4267 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	128 in	3251 mm
	Reach - Fully Raised	34 in	876 mm
	Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	41 °	41 °
	Auskipphöhe – bei max. Hubhöhe	98 in	2489 mm
	Maximaler Rückkippwinkel – bei max. Hubhöhe	102.50 °	102.50 °
	Gesamthöhe bis Schuttdach	83 in	2111 mm
	Overall length with bucket	158 in	4008 mm
	Overall Length without Bucket	127 in	3221 mm
	Anlenkpunkt Hubgerüst hinten	68 in	1720 mm
	Reach at Specified Height	31 in	795 mm
	Carry Position	8 in	208 mm
	Maximaler Rückkippwinkel am Boden	31.60 °	31.60 °
	Grabstellung	0.51 in	13 mm
	Angle of Departure with STD Counterweight	25 °	25 °
	Bodenfreiheit	12 in	313 mm
	Track gauge	52 in	1313 mm
	Track Shoe Width	18 in	450 mm
	Crawler base	61 in	1562 mm
	Overall width less bucket	69 in	1765 mm
Leistung	Schaufelbreite	84 in	2131 mm
	Wendekreis – vorne mit Schaufel	98 in	2499 mm
	Track Type / Track Rollers / Roller Type	Rubber / 5 / Steel	Rubber / 5 / Steel
	Ground Speed - Single Speed	5 mph	8.50 km/h
Motor	Drawbar Pull/Tractive Effort	12454 lb	5649 kg
	Bucket Breakout - Tilt Cylinder	8384 lb	3803 kg
	Bucket Breakout - Lift Cylinder	7436 lb	3373 kg
	Marke	Deutz	Deutz
	Motormodell	TD 3.6 L4	TD 3.6 L4
	Motor Type	Axial Piston with planetary gear box reduction	Axial Piston with planetary gear box reduction
	Gross Power / Power	55.40 kW @ 2300 rpm	55.40 kW @ 2300 rpm
	Nennleistung Verbrennungsmotor	74.30 Hp	74.30 Hp
	Batterie	12 V	12 V
	Cold Cranking Amps at Temperature (CCA)	950 A	950 A
Hydraulisch	Alternator - Voltage / Ampere	12 V / 120 A	12 V / 120 A
	Zusatzhydraulik	29 US gpm	110 l/min
Tankkapazität	Kapazität des Hydraulikölbehälters	14 US gal	52.20 l
	Kapazität des Kraftstoffbehälters	32 US gal	121.10 l
	Hubraum / Zylinderzahl	0.96 US gal / 4	3.62 l / 4



STANDARDMERKMALE

- Betriebsstundenzähler
- Vandalismusschutz
- Auxiliary Hydraulics
- Ausschwenkbarer Kühler
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Lift Arm Support Device
- Rückfahrwarneinrichtung
- ROPS/FOPS Schuttdach Stufe II
- Hupe
- Hand/Foot Controls
- Verstellbarer Sitz mit hohem Rücken
- All-Tach® Schnellwechselsystem
- Sicherheitsbügel für Fahrer

OPTIONALE MERKMALE

- Counterweight
- T-Bar Controls
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Suspension Seat - Mechanical
- Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action
- Cab Enclosure
- Rückfahrwarneinrichtung
- Zweigang-Getriebe
- Heating in cab
- Heizung für Motorblock
- Suspension Seat - Air Ride
- Hydraglide™ Ride Control
- High-Flow-Zusatzhydraulik
- Fuß- und Handgashebel (Dual Joystick und T-Bar)
- Air Conditioning
- Pilot Joystick Controls



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.