

R105

KOMPAKTLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ All-Tach® Attachment System (Universal-Type)
- ✓ Hydraloc™ System
- ✓ ROPS/FOPS Level II
- ✓ Dual T-Bar Control System
- ✓ Audible Back-Up Alarm
- ✓ Standard High Back Cushion Seat

Wichtige Spezifikationen

- ✓ Operating capacity (50%) - 476 kg (1,050 lbs.)
- ✓ Overall height to top of ROPS - 1786 mm (70.3")
- ✓ Gross Power - 25.5 kW (34.7 hp) @ 2800 rpm
- ✓ Yanmar / 3TNV88C-KMSV / Stage V
- ✓ 109.4 Nm (80.7 ft.-lbs.) @ 1820 rpm max torque
- ✓ 2731 mm (107.5") height to hinge pin
- ✓ 1232 mm (48.5") machine width - less bucket
- ✓ 1905 kg (4,200 lbs.) operating weight

SPEZIFIKATIONEN

	METRISCH	
Kapazität	Operating Capacity At 50% Tipping Load	476.27 kg
	Rated Operating Capacity with Optional Counterweight	533 kg
	Operating Weight	1905 kg
	Tipping capacity	952.54 kg
Gewicht und Abmessungen	Radsland	876 mm
	Overall Operating Height - Fully Raised	3607 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	2731 mm
	Overall Height to top of ROPS	1784 mm
	Auskipwinkel bei voller Hubhöhe	40 °
	Dump height	2083 mm
	Overall length with bucket	2997 mm
	Dump reach - Full height	641 mm
	Einkippwinkel auf Standebene	31 °
	Seat to ground height	626 mm
	Overall width less bucket	1232 mm
	Schaufelbreite	1372 mm
	Bodenfreiheit der Maschine	159 mm
	Overall length - Less Bucket	2248 mm
	Clearance Radius - Front with Bucket	1829 mm
	Rear departure angle	22 °
	Leistung	Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)
Reifen	Reifenmodelle	27 x 8.5 x 15 HD
	Marke	Yanmar
Motor	Motor Modell	3TNV88C-KMSV
	Motornorm	Stage V / Stufe 4
	Gross Power	25.50 kW
	Net Power	23.70 kW
	Max. Drehmoment / Motordrehzahl	109.40 Nm / 1820 rpm
	Antriebsart	Diesel
	Batterie	12 V
	Starter	2.30 kW
Hydraulisch	Zusatzhydraulik	55 l/min
	Kapazität des Kraftstoffbehälters	43.18 l
Tankkapazität	Kapazität des Hydraulikölbehälters	30.30 l
	Hubraum	1.64 l
	Umgebungsgeräusch (LwA)	101 dB
Lärm und Vibrationen	Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)	1.12 m/s ²
	Vibrationswert an Händen/Armen	< 1.70 m/s ²



STANDARDMERKMALE

- Betriebsstundenzähler
- T-Bar Controls
- High-Back Adjustable Seat
- Kontrollleuchte für Batterieladezustand
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Operator Restraint Bar
- Lift Arm Support Device
- Rückfahrwarnrichtung
- Verriegelungsvorkehrungen zum Schutz vor Vandalismus
- ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II
- Vorder- und Rückseite - Arbeitsscheinwerfer
- 12Volt Power Port
- Hand/Foot Controls
- Integrierte Reinigungsplatte (abnehmbar)
- All-Tach@ Schnellwechselsystem

OPTIONALE MERKMALE

- Zuschaltbare Schaufel-Nivellierung 4
- Rotating Beacon
- Vereinfachtes Hebesystem
- Heizung für Motorblock
- Hupe
- Rear view mirror
- Heat & Defrost
- 3-inch
- Automatic engine shutdown
- Swing-out Cab Door
- Radio
- Easy Manager
- Battery Disconnect
- Luftgefederter Sitz



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.