

# R134

## PÁS CARREGADORAS COMPACTAS



### Caraterísticas Principais

- ✓ Braço de elevação da lança PowerView® - Radial
- ✓ Sistema Hydraloc
- ✓ ROPS/FOPS
- ✓ Barra em T dupla
- ✓ Assento almofadado
- ✓ Lâmpada indicadora de carga da bateria
- ✓ Horímetro
- ✓ Disposições de bloqueio contra vandalismo - Tampa do combustível e do motor

### Principais Especificações

- ✓ Capacidade de funcionamento (50%) - 612 kg (1340 lbs.)
- ✓ Altura total até ao topo do ROPS - 1826 mm (71,9")
- ✓ Potência bruta - 36,4 kW (48,8 cv) a 2600 rpm
- ✓ Yanmar / 4TNV88 / Fase 3A
- ✓ 142 Nm (105 ft.-lbs.) a 1600 rpm binário máximo
- ✓ 2794 mm (110") altura até ao pino da dobradiça
- ✓ 1346 mm (53") de largura da máquina - sem balde
- ✓ 2087 kg (4601 lbs.) peso operacional

## ESPECIFICAÇÕES

		MÉTRICO	
Capacidade	Capacidade operativa nominal	612 kg	
	Peso sem carga	2200 kg	
Peso e dimensões	Carga de basculamento	1224 kg	
	Distância entre eixos	923 mm	
	Altura de elevação - totalmente levantado	3584 mm	
	Altura até ao pino de articulação - Totalmente subido	2794 mm	
	Altura total até ao teto de proteção	1826 mm	
	Ângulo de descarga na altura total	42 °	
	Altura de descarga	2197 mm	
	Comprimento total com balde	2952 mm	
	Alcance de descarga à altura máxima	528 mm	
	Basculamento para trás à altura do solo	29 °	
	Ângulo de volteio na altura total	99 °	
	Altura do assento ao solo	853 mm	
	Largura total - sem balde	1346 mm	
	Largura do balde	1562 mm	
	Distância ao solo	211 mm	
Atuação	Comprimento total - sem balde	2314 mm	
	Raio de viragem exterior - Frontal com balde	1758 mm	
Pneus	Ângulo de saída (traseiro)	29 °	
	Velocidade de deslocação (sem carga)	10,70 km/h	
Motor	Tipo de transmissão	Hidrostático	
	Pneus standard	10 x 16,5 - 10 PR HD	
	Marca do motor	Yanmar	
	Modelo do motor	4TNV88	
	Norma do motor	Etapa IIIA	
	Potência Bruta	48,80 Hp	
	Binário máx. / Rotação do motor	140 Nm / 1600 rpm	
	Fonte de energia	Diesel	
	Número de cilindros	4	
	Bateria	12 V	
	Accessory plug	12 V	
	Alternador - Amperagem	55 A	
	Motor de arranque	3 kW	
	Hidráulico	Sistema hidráulico auxiliar	63,40 l/min
		Pressão Hidráulica Auxiliar	190 bar
Capacidade do tanque	Capacidade do depósito de combustível	47 l	
	Capacidade do depósito hidráulico	30 l	
	Cilindrada	2,20 l	
	Caixa da corrente esquerda (LH)	8,30 l	
	Caixa da corrente direita (RH)	8,30 l	



## CARATERÍSTICAS PADRÃO

- Conta-horas
- T-Bar Controls
- High-Back Adjustable Seat
- Indicador de carga das baterias
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Sistema de Segurança Hydraloc™
- Operator Restraint Bar
- Lift Arm Support Device
- Alarme de reserva
- Dispositivos antivandalismo
- ROPS/FOPS Nível II proteção superior
- Luzes de trabalho dianteiras e traseiras
- 12Volt Power Port
- Hand/Foot Controls
- Placa de acesso integral (amovível)
- Sistema de engate All-Tach®

## CARATERÍSTICAS OPCIONAIS

- Ação de elevação hidráulica com autonivelamento selecionável 4
- Rotating Beacon
- Sistema de elevação simplificado
- Aquecedor do bloco do motor
- Buzina
- Rear view mirror
- Heat & Defrost
- Cinto de segurança com 7,6 cm de largura
- Automatic engine shutdown
- Porta da cabina basculante
- Radio
- Easy Manager
- Battery Disconnect
- Banco de suspensão pneumática



One Gehl Way, West Bend, WI 53095  
Telephone: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® indica o registro nos Estados Unidos. As marcas comerciais podem ou não estar registradas em outros países.