

R165

PÁS CARREGADORAS COMPACTAS



Caraterísticas Principais

- ✓ Sistema de fixação All-Tach® (tipo universal)
- ✓ Sistema Hydraloc
- ✓ ROPS/FOPS Nível II
- ✓ Sistema de controlo duplo T-Bar, mão/pé ou joystick
- ✓ Eixos de manutenção zero com jantes de parafusos
- ✓ Material acústico e forro do tejadilho de luxo
- ✓ Assento almofadado com encosto alto standard

Principais Especificações

- ✓ Capacidade de funcionamento (50%) - 748 kg (1650 lbs.)
- ✓ Altura total até ao topo do ROPS - 1956 mm (77")
- ✓ Potência bruta - 51,7 kW (69,3 cv) a 2500 rpm
- ✓ Yanmar / 4TNV98C-NMS2V / iT4
- ✓ 241 Nm (178 ft.-lbs.) a 1625 rpm binário máximo
- ✓ 3018 mm (118,8") altura até ao pino da dobradiça
- ✓ 1580 mm (62,2") de largura da máquina - sem balde
- ✓ 2769 kg (6165 lbs.) peso operacional

ESPECIFICAÇÕES

		MÉTRICO
Capacidade	Capacidade operativa nominal @ 50% da carga de basculamento	748.42 kg
	Capacidade operativa nominal com contrapeso opcional	816.50 kg
	Peso operativo	2773.71 kg
	Carga de basculamento	1496.85 kg
Peso e dimensões	Distância entre eixos	986 mm
	Altura de elevação - totalmente levantado	3876 mm
	Altura até ao pino de articulação - Totalmente subido	3009.90 mm
	Altura total até ao teto de proteção	1955.80 mm
	Ângulo de descarga na altura total	38 °
	Altura de descarga	2379 mm
	Comprimento total com balde	3101 mm
	Alcance de descarga à altura máxima	579 mm
	Basculamento para trás à altura do solo	28 °
	Altura do assento ao solo	904 mm
	Largura total - sem balde	1580 mm
	Largura do balde	1562 mm
	Distância ao solo	160 mm
	Comprimento total - sem balde	2385 mm
	Ângulo de saída	21 °
	Raio de viragem exterior - Frontal com balde	1869 mm
Ângulo de saída (traseiro)	21 °	
Atuação	Velocidade de deslocação (sem carga)	12.60 km/h
	Velocidade de deslocação com opção de duas velocidades - máxima	19.50 km/h
Pneus	Pneus standard	10,00 x 16,5 HD
Motor	Marca do motor	Yanmar
	Modelo do motor	4TNV98C-NMS2V
	Norma do motor	IT4
	Potência Bruta	51.70 kW
	Potência líquida	51 kW
	Binário máx. / Rotação do motor	241 Nm / 1625 rpm
	Fonte de energia	Diesel
	Bateria	12 V
	Motor de arranque	3 kW
Hidráulico	Sistema hidráulico auxiliar	77 l/min
	Sistema hidráulico Auxiliar de Alto Fluxo - Opção (L / min)	114 l/min
Capacidade do tanque	Capacidade do depósito de combustível	62.50 l
	Capacidade do depósito hidráulico	39 l
	Cilindrada	3.30 l
Ruído e vibração	Ruído ambiente (LwA)	101 dB
	Vibração de corpo inteiro (ISO 2631-1)	1.05 m/s²
	Vibração em mãos e braços	< 1.53 m/s²



CARATERÍSTICAS PADRÃO

- Conta-horas
- T-Bar Controls
- High-Back Adjustable Seat
- Indicador de carga das baterias
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Sistema de Segurança Hydraloc™
- Operator Restraint Bar
- Lift Arm Support Device
- Alarme de reserva
- Dispositivos antivandalismo
- ROPS/FOPS Nível II proteção superior
- Luzes de trabalho dianteiras e traseiras
- 12Volt Power Port
- Buzina
- Hand/Foot Controls

CARATERÍSTICAS OPCIONAIS

- Ação de elevação hidráulica com autonivelamento selecionável 4
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Rotating Beacon
- Sistema de elevação simplificado
- Aquecedor do bloco do motor
- LED Work Lights
- Rear view mirror
- Heat & Defrost
- Hydraglide™ Ride Control
- Câmara traseira com ecrã de visualização na cabina
- Cinto de segurança com 7,6 cm de largura
- Automatic engine shutdown
- Porta da cabina basculante
- Radio
- Easy Manager



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
 Telephone: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® indica o registro nos Estados Unidos. As marcas comerciais podem ou não estar registradas em outros países.