

R165

KOMPAKTLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ All-Tach@-Befestigungssystem (Universal-Typ)
- ✓ Hydraloc™-System
- ✓ ROPS/FOPS Stufe II
- ✓ Dual T-Bar, Hand/Fuß- oder Joystick-Steuerungssystem
- ✓ Wartungsfreie Achsen mit 8-Bolt
- ✓ Akustisches Soundmaterial und Deluxe-Himmel
- ✓ Standard Hochlehner-Kissensitz

Wichtige Spezifikationen

- ✓ Betriebskapazität (50%) - 748 kg (1650 lbs.)
- ✓ Gesamthöhe bis zur Oberkante des ROPS - 1956 mm (77")
- ✓ Bruttoleistung - 51,7 kW (69,3) bei 2500 rpm U/min
- ✓ Yanmar / 4TNV98C-NMS2V / Stufe V
- ✓ 241 Nm (178 ft.-lbs.) bei 1625 rpm U/min maximales Drehmoment
- ✓ 3018 mm (118.8") Höhe bis zum Scharnierstift
- ✓ 1580 mm (62.2") Maschinenbreite - ohne Schaufel
- ✓ 2769 kg (6165 lbs.) Betriebsgewicht

SPEZIFIKATIONEN

		METRISCH
Kapazität	Traglast bei 50% Kippplast	748.42 kg
	Nennlast mit Zusatzgewicht	816.50 kg
	Einsatzgewicht	2796 kg
	Kippplast	1496.85 kg
Gewicht und Reifengröße	Radstand	986 mm
	Bauhöhe maximal voll ausgeschoben	3876 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	3022.60 mm
	Bauhöhe maximal bis Schutzdach	1955.80 mm
	Auskippwinkel bei voller Hubhöhe	38 °
	Auskipphöhe	2379 mm
	Gesamtlänge mit Schaufel	3101 mm
	Auskipphöhe bei voller Höhe	579 mm
	Einkippwinkel auf Standebene	28 °
	Sitzhöhe über Grund	904 mm
	Gesamtbreite ohne Schaufel	1580 mm
	Schaufelbreite	1562 mm
	Bodenfreiheit Maschine	160 mm
	Gesamtlänge ohne Schaufel	2385 mm
	Hinterer Überhangwinkel	21 °
	Bodenfreiheit vorne mit Schaufel	1869 mm
hinterer Böschungswinkel	21 °	
Leistung	Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)	12.60 km/h
	Fahrgeschwindigkeit maximal - 2- Gang	19.50 km/h
Reifen	Reifenmodelle	10.00 x 16.5 HD
Motor	Hersteller	Yanmar
	Motor Modell	4TNV98C-NMS2V
	Motornorm	Stage V
	Brutto-Leistung	51.70 kW
	Nennleistung	51 kW
	Max. Drehmoment / Motordrehzahl	241 Nm / 1625 rpm
	Antriebsart	Diesel
	Batterie	12 V
Hydraulisch	Anlasser	3 kW
	Zusatzhydraulik	77 l/min
Tankkapazität	High-F-low Zusatzhydraulik Option	114 l/min
	Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	62.50 l
	Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	39 l
	Hubraum	3.30 l
Lärm und Vibrationen	Umgebungsgeräusch (LwA)	101 dB
	Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)	1.05 m/s ²
	Schwingungsbelastung Hand/Arm	< 1.53 m/s ²



STANDARDMERKMALE

- Betriebsstundenzähler
- T-Bar Controls
- High-Back Adjustable Seat
- Batterieentladeanzeige
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Operator Restraint Bar
- Lift Arm Support Device
- Back-Up Alarm
- Vandalismusschutz
- ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II
- Front and Rear - Work Lights
- 12Volt Power Port
- Horn
- Hand/Foot Controls

OPTIONALE MERKMALE

- Zuschaltbare Schaufel-Nivellierung 4
- Rückfahrkamera
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Rotating Beacon
- Vereinfachtes Hebesystem
- Motorvorheizung
- LED Work Lights
- Rear view mirror
- Heat & Defrost
- Hydraglide™ Ride Control
- 3-inch Seatbelt
- Automatic engine shutdown
- Schwenkbare Kabinentür
- Radio
- Easy Manager



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.