

R165

KOMPAKTLADER



Wesentliche Merkmale

- ✓ All-Tach® Attachment System (Universal-Type)
- ✓ Hydraloc™ System
- ✓ ROPS/FOPS Level II
- ✓ Dual T-Bar, Hand/Foot or Joystick Control System
- ✓ Zero Maintenance Axles w/8-Bolt Rims
- ✓ Acoustical Sound Material and Deluxe Headliner
- ✓ Standard High Back Cushion Seat

Wichtige Spezifikationen

- ✓ Operating Capacity (50%) - 748 kg (1,650 lbs.)
- ✓ Overall height to top of ROPS - 1956 mm (77")
- ✓ Gross Power - 51.7 kW (69.3 hp) @ 2500 rpm
- ✓ Yanmar / 4TNV98C-NMS2V / Stage V
- ✓ 241 Nm (178 ft.-lbs.) @ 1625 rpm max torque
- ✓ 3018 mm (118.8") height to hinge pin
- ✓ 1580 mm (62.2") machine width - less bucket
- ✓ 2769 kg (6,165 lbs.) operating weight

SPEZIFIKATIONEN

		ZOLL	METRISCH
Kapazität	Operating Capacity At 50% Tipping Load	1650 lb	748.42 kg
	Rated Operating Capacity with Optional Counterweight	1800 lb	816.50 kg
	Operating Weight	6164 lb	2796 kg
	Tipping capacity	3300 lb	1496.85 kg
Gewicht und Abmessungen	Radstand	39 in	986 mm
	Gesamteinsatzhöhe – bei max. Hubhöhe	153 in	3876 mm
	Höhe bis Schaufeldrehpunkt – bei max. Hubhöhe	119 in	3022.60 mm
	Gesamthöhe bis Schutzdach	77 in	1955.80 mm
	Auskippwinkel – bei max. Hubhöhe	38 °	38 °
	Dump height	94 in	2379 mm
	Overall length with bucket	122 in	3101 mm
	Auskippreichweite – volle Höhe	23 in	579 mm
	Einkippwinkel auf Standebene	28 °	28 °
	Sitzhöhe zum Boden	36 in	904 mm
	Overall width less bucket	62 in	1580 mm
	Schaufelbreite	61 in	1562 mm
	Bodenfreiheit	6 in	160 mm
	Overall length - Less Bucket	94 in	2385 mm
	Überhangwinkel	21 °	21 °
	Wendekreis – vorne mit Schaufel	74 in	1869 mm
	Rear departure angle	21 °	21 °
Leistung	Fahrgeschwindigkeit (unbeladen)	8 mph	12.60 km/h
	Travel Speed with Two-Speed Option - Maximum	12 mph	19.50 km/h
Reifen	Reifenmodelle	10.00 x 16.5 HD	10.00 x 16.5 HD
Motor	Marke	Yanmar	Yanmar
	Motormodell	4TNV98C-NMS2V	4TNV98C-NMS2V
	Motornorm	Stage V	Stage V
	Gross Power	51.70 kW	51.70 kW
	Max. Drehmoment / Motorumdrehung	178 ft/lbs / 1625 rpm	241 Nm / 1625 rpm
	Antriebsart	Diesel	Diesel
	Batterie	12 V	12 V
	Starter	3 kW	3 kW
Hydraulisch	Zusatzhydraulik	20 US gpm	77 l/min
	High-Flow Auxiliary Hydraulics - Option	30 US gpm	114 l/min
Tankkapazität	Kapazität des Kraftstoffbehälters	17 US gal	62.50 l
	Kapazität des Hydraulikölbehälters	10 US gal	39 l
	Hubraum	0.87 US gal	3.30 l
Lärm und Vibrationen	Umgebungsgeräusch (LwA)	101 dB	101 dB
	Ganzkörper Schwingungen (ISO 2631 - 1)	1.05 m/s²	1.05 m/s²
	Vibrationswert an Händen/Armen	< 1.53 m/s²	< 1.53 m/s²



STANDARDMERKMALE

- Betriebsstundenzähler
- T-Bar Controls
- High-Back Adjustable Seat
- Kontrollleuchte für Batterieladezustand
- Adjustable 2-inch Seat Belt
- Hydraloc™ Sicherheitssystem
- Operator Restraint Bar
- Lift Arm Support Device
- Rückfahrwarneinrichtung
- Verriegelungsvorkehrungen zum Schutz vor Vandalismus
- ROPS/FOPS Schutzdach Stufe II
- Vorder- und Rückseite - Arbeitsscheinwerfer
- 12Volt Power Port
- Hupe
- Hand/Foot Controls

OPTIONALE MERKMALE

- Zuschaltbare Schaufel-Nivellierung 4
- Rearview Camera
- Power-A-Tach® Attachment Mounting System
- Rotating Beacon
- Vereinfachtes Hebesystem
- Heizung für Motorblock
- LED Work Lights
- Rear view mirror
- Heat & Defrost
- Hydraglide™ Ride Control
- 3-inch
- Automatic engine shutdown
- Swing-out Cab Door
- Radio
- Easy Manager



One Gehl Way, West Bend, WI 53095
Telefon: (262) 334-9461



GEHL COMPACT EQUIPMENT

® bezeichnet die Eintragung in den Vereinigten Staaten. Marken können in anderen Ländern registriert sein oder auch nicht.